Мультизональные системы VRF Air

Внутренний блок UNI. 2-поточный кассетный

AI-IB022...071-Q2-D-F



Угол поворота первой створки жалюзи составляет 40^0~42^0, второй створки 37^0~38^0. Такая конструкция обеспечивает наиболее равномерное распределение воздушного потока по помещению.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Раздача воздуха в двух направлениях
- Встроенная дренажная помпа - высота подъема 500 мм
- Цифровой индикатор на панели отображает параметры работы блока
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Изящный дизайн декоративной панели
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-Q2-D-F	AI-IB028-Q2-D-F	AI-IB036-Q2-D-F	AI-IB045-Q2-D-F	AI-IB056-Q2-D-F	AI-IB071-Q2-D-F
декоративная панель			AI-IB-Q2D					
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50					
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	60	92	108	154
Нагрев	Производительность	кВт	2,6	3,2	4	5	6,3	8
	Потребляемая мощность	Вт	57	57	60	92	108	154
Номинальный ток		А	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3$/ч	654/530/410	654/530/410	725/591/458	850/670/550	980/800/670	1200/1000/770
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(а)	33/29/24	36/32/29	36/32/29	39/35/30	39/35/30	44/40/34
Габаритные размеры (внутреннего блока)	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	1172x300x592			1172x300x592		
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	1355x400x675			1355x400x675		
	Вес Нетто/В упаковке	кг	34/42,5	4/42,5	4/42,5	36,5/45	4/42,5	4/42,5
Габаритные размеры (панели)	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	1430x90x680					
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	1525x130x765					
	Вес Нетто/В упаковке	кг	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15	10,5/15
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	25					