# Мультизональные системы VRF Air

AI-IB028...071-Q1-C-F

## Внутренний блок UNI. 1-поточный кассетный



Угол поворота первой створки жалюзи составляет $40^0$~$42^0$, второй створки $37^0$~$38^0$. Такая конструкция обеспечивает наиболее равномерное распределение воздушного потока по помещению.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

## основные преимущества серии:

- Компактный корпус упрощает монтаж
- Встроенная дренажная помпа - высота подъема 500 мм
- Улучшенные эргономические параметры
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Изящный дизайн декоративной панели
- Автоматическая адресация

| Модель | | | AI-IB028-Q1-C-F | AI-IB036-Q1-C-F | AI-IB045-Q1-C-F | AI-IB056-Q1-C-F | AI-IB071-Q1-C-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| декоративная панель | | | AI-IB-Q1C | | | | |
| Питание | | Ф-В-Гц | 1-220~240-50 | | | | |
| охлаждение | Производительность | кВт | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 |
| | Потребляемая мощность | Вт | 53 | 53 | 86 | 86 | 86 |
| Нагрев | Производительность | кВт | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 |
| | Потребляемая мощность | Вт | 53 | 53 | 86 | 86 | 86 |
| Номинальный ток | | А | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | | $м^3$/ч | 500/450/410 | 500/450/410 | 894/800/750 | 919/850/760 | 1080/980/900 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низк.) | | дБ(а) | 36/34/30 | 36/34/30 | 41/38/35 | 41/38/35 | 41/38/35 |
| Габаритные размеры (внутреннего блока) | Размер без упаковки(ШхВхГ) | мм | 850x235x400 | | 1200x198x655 | | |
| | Размер в упаковке(ШхВхГ) | мм | 1080x320x460 | | 1380x265x775 | | |
| | Вес Нетто/В упаковке | кг | 23/27 | | 31/38 | | |
| Габаритные размеры (панели) | Размер без упаковки(ШхВхГ) | мм | 1050x18x470 | | 1420x10x750 | | |
| | Размер в упаковке(ШхВхГ) | мм | 1100x40x520 | | 1470x50x805 | | |
| | Вес Нетто/В упаковке | кг | 4/6 | | 9/11 | | |
| диаметры труб | Жидкостная линия | дюйм | 1/4`` | 1/4`` | 1/4`` | 3/8`` | 3/8`` |
| | Газовая линия | дюйм | 1/2`` | 1/2`` | 1/2`` | 5/8`` | 5/8`` |
| | дренажные патрубки | мм | 16 | | | | |

# Мультизональные системы VRF Air

## AI-IB028...036-Q1-D-F Внутренние блоки UNI. 1-поточный кассетный



Цифровой дисплей панели индикации наглядно и ясно отображает параметры и режимы работы внутреннего блока, а также информирует пользователя о возникновении аварийной ситуации.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

### основные преимущества серии:

- Компактный корпус упрощает монтаж
- Встроенная дренажная помпа - высота подъема 500 мм
- Низкий уровень шума и улучшенные эргономические показатели
- Цифровой индикатор на панели отображает параметры работы блока
- Узкий корпус агрегата - 169-200 мм
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Автоматическая адресация

| Модель | | | AI-IB018-Q1-D-F | AI-IB022-Q1-D-F | AI-IB028-Q1-D-F | AI-IB036-Q1-D-F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| декоративная панель | | | AI-IB-Q1C | | | |
| Питание | | Ф-В-Гц | 1-220~240-50 | | | |
| охлаждение | Производительность | кВт | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,6 |
| | Потребляемая мощность | Вт | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Нагрев | Производительность | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,0 |
| | Потребляемая мощность | Вт | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Номинальный ток | | А | 0,24 | 0,24 | 0,25 | 0,25 |
| Расход воздуха (выс./сред./низк.) | | $м^3/ч$ | 523/404/275 | 523/404/275 | 573/456/315 | 573/456/315 |
| Уровень звукового давления (выс./сред./низк.) | | дБ(А) | 37/34/30 | 37/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 |
| Габаритные размеры (внутреннего блока) | Размер без упаковки(ШхВхГ) | мм | 1054x169x425 | | 1054x169x425 | |
| | Размер в упаковке(ШхВхГ) | мм | 1155x245x490 | | 1155x245x490 | |
| | Вес Нетто/В упаковке | кг | 12,5/16 | 12,5/16 | 13/16,5 | 13/16,5 |
| Габаритные размеры (панели) | Размер без упаковки(ШхВхГ) | мм | 1180x36,5x465 | | 1180x36,5x465 | |
| | Размер в упаковке(ШхВхГ) | мм | 1232x107x517 | | 1232x107x517 | |
| | Вес Нетто/В упаковке | кг | 3,5/5,2 | 3,5/5,2 | 3,5/5,2 | 3,5/5,2 |
| диаметры труб | Жидкостная линия | дюйм | 1/4`` | 1/4`` | 1/4`` | 1/4`` |
| | Газовая линия | дюйм | 1/2`` | 1/2`` | 1/2`` | 1/2`` |
| | дренажные патрубки | мм | 25 | | | |