Мультизональные системы VRF Air

AI-IB022...080-Z-E-F

Внутренний блок UNI. Консольный бескорпусной



Небольшой размер прибора и высокая мощность делает его незаменимым в использовании в узких помещениях. Скрытая установка и бесшумная работа прибора – это те условия, благодаря которым Ваш покой не нарушится. Максимальный уровень фильтрации воздуха с возможностью подмеса.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Воздушный фильтр в комплекте
- Компактный размер
- Скрытая установка
- Бесшумная работа
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-Z-E-F	AI-IB028-Z-E-F	AI-IB036-Z-E-F	AI-IB045-Z-E-F	AI-IB056-Z-E-F	AI-IB071-Z-E-F	AI-IB080-Z-E-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50						
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8
	Потребляемая мощность	Вт	40	46	40	49	88	130	130
Нагрев	Производительность	кВт	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9
	Потребляемая мощность	Вт	40	46	35	49	88	130	130
Номинальный ток		А	0,19	0,2	0,19	0,22	0,38	0,57	0,57
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3/ч$	530/456/400	800/600/500	800/600/500	800/600/500	1200/900/700	1200/900/700	1980/1860/1730
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	36/33/29	36/33/29	37/34/30	37/34/30	41/35/31	44/39/33	44/39/33
Габаритные размеры	Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	840x212x545	840x212x545	1036x212x545	1036x212x545	1036x212x545	1036x212x545	1036x212x545
	Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	925x305x639	925x305x639	1125x305x639	1125x305x639	1125x305x639	1125x305x639	1125x305x639
	Вес Нетто/В упаковке	кг	26/29,5	28/34	29,5/34	29,5/34	36/40	36/40	54/59
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	16						