Мультизональные системы VRF Air

AI-IB022...045-Z-DB-F

Внутренние блоки UNI. Консольный



В зависимости от дизайна помещения распределение воздушного потока осуществляется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Выход воздуха в двух направлениях
- Тонкий корпус гармонично вписывается в любые особенности интерьера. Благодаря компактности, блок занимает меньше места в помещении.
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- Воздушный фильтр в комплекте
- Сверхнизкий уровень шума, акустический комфорт
- автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-Z-DB-F	AI-IB028-Z-DB-F	AI-IB036-Z-DB-F	AI-IB045-Z-DB-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50			
охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5
	Потребляемая мощность	Вт	40	25	25	45
Нагрев	Производительность	кВт	2,4	3,2	4	5
	Потребляемая мощность	Вт	20	25	25	45
Номинальный ток		А	0,09	0,11	0,11	0,2
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3/ч$	430/345/400	510/430/500	800/430/229	660/512/400
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	38/32/26	39/33/27	39/33/27	42/39/36
Габаритные размеры	Размер без упаковки(ШхВхГ)	мм	700x600x210	700x600x210	700x600x210	700x600x210
	Размер в упаковке(ШхВхГ)	мм	810x710x305	810x710x305	810x710x305	810x710x305
	Вес Нетто/В упаковке	кг	14/19	15/20	15/20	15/20
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	1/2``
	дренажные патрубки	мм	16			