Мультизональные системы VRF Air

AI-IB022...071-G-YB-F

Внутренние блоки UNI. Настенный



Высокое качество фильтрации делает возможным дышать чистым и прохладным воздухом даже в зоне мегаполисов. Управление устройством имеет несколько вариантов: иК – пульт, проводной, и к тому же все действия будут отображаться на дисплее агрегата.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Светодиодный дисплей
- Компактный размер
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- В зависимости от дизайна помещения трубопровод хладагента может подключаться слева, справа или сзади
- На управляющей плате предусмотрен разъем для подключения дренажной помпы (в комплект не входит)
- Высокоэффективный воздушный фильтр
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB022-G-YB-F	AI-IB028-G-YB-F	AI-IB036-G-YB-F	AI-IB045-G-YB-F	AI-IB056-G-YB-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50				
Охлаждение	Производительность	кВт	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Потребляемая мощность	Вт	28	28	28	45	45
Нагрев	Производительность	кВт	2,4	3,2	4	5	6,3
	Потребляемая мощность	Вт	28	28	28	45	45
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		$м^3/ч$	525/480/430	525/480/430	525/480/430	860/755/630	925/860/755
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(а)	35/32/29	35/32/29	35/32/29	40/38/34	40/38/34
Габаритные размеры	Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	915x290x210	915x290x210	915x290x210	1070x315x210	1070x315x210
	Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1020x385x300	1020x385x300	1020x385x300	1180x415x315	1180x415x315
	Вес Нетто/В упаковке	кг	12/16	12/16	12/16	15/19	15/19
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	1/4``	1/4``	1/4``	1/4``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	1/2``	1/2``	1/2``	3/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	16				

Мультизональные системы VRF Air

Внутренний блок UNI. Настенный

AI-IB071...090-G-YR-F



Компактность прибора также упрощает монтаж и делает его возможным даже в труднодоступных местах помещений. Система полностью автоматизирована. Все функции отображаются на небольшом дисплее. Конструкция блока варьируется по Вашему желанию.



AI-12B
(опция)



AI-90A-E
(опция)



AI-29B/BK
(опция)



AI-05/BG
(в комплекте)

основные преимущества серии:

- Светодиодный дисплей
- Встроенный электронный расширительный вентиль
- В зависимости от дизайна помещения трубопровод хладагента может подключаться слева, справа или сзади
- На управляющей плате предусмотрен разъем для подключения дренажной помпы (в комплект не входит)
- Высокоэффективный воздушный фильтр
- Автоматическая адресация

Модель			AI-IB071-G-YR-F	AI-IB080-G-YR-F	AI-IB090-G-YR-F
Питание		Ф-В-Гц	1-220~240-50		
Охлаждение	Производительность	кВт	7,1	8	9
	Потребляемая мощность	Вт	79	95	95
Нагрев	Производительность	кВт	8	9	10
	Потребляемая мощность	Вт	79	95	95
Номинальный ток		А	0,33	0,39	0,39
Расход воздуха (выс./сред./низк.)		м³/ч	525/480/430	525/480/430	520/480/430
Уровень звукового давления (выс./сред./низк.)		дБ(А)	47/43/42	48/43/38	49/43/38
Габаритные размеры	Размер без упаковки (ШхВхГ)	мм	1250x325x230	1250x325x230	1250x325x230
	Размер в упаковке (ШхВхГ)	мм	1345x335x430	1345x335x430	1345x335x430
	Вес Нетто/В упаковке	кг	19,9/25	19,9/25	19,9/25
Диаметры труб	Жидкостная линия	дюйм	3/8``	3/8``	3/8``
	Газовая линия	дюйм	5/8``	5/8``	5/8``
	дренажные патрубки	мм	16		