

Кондиционеры с кассетным внутренним блоком V поколения

- Компактный дизайн, легкий вес
- Низкий уровень шума
- Проводной пульт в стандартной комплектации
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Моющийся фильтр, обладающий длительным сроком службы
- Недельный таймер (опция)



| Внутренний блок<br>Наружный блок                   | Ед. изм               | AKH18K3HI<br>AUHN18NK3HO | AKH24K3HI<br>AUHN24NK3HO | AKH30K3HI<br>AUHN30NK3HO | AKH36K3HI<br>AUHN36NM3HO |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность холод/тепло                     | кВт                   | 5.0/5.4                  | 7.0/7.6                  | 8.5/9.0                  | 10/11.5                  |
| Электропитание                                     | В/Ф/Гц                | 220~240/ 1/ 50           |                          |                          | 380~415/ 3/ 50           |
| Потребляемая мощность холод/тепло                  | Вт                    | 2.0/1.9                  | 2.5/2.3                  | 2.7/3.6                  | 3.5/3.3                  |
| Масса хладагента R410a                             | кг                    | 1.5                      | 1.5                      | 1.8                      | 2.2                      |
| Расход воздуха                                     | м³/ч                  | 720                      | 1450                     | 1500                     | 1650                     |
| Звуковое давление внутреннего блока                | Дб(А)                 | 49/47/46                 | 48/47/46                 | 50/49/48                 | 47/46/43                 |
| Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)             | мм                    | 665x595x240              | 840x840x240              | 840x840x240              | 850x850x325              |
| Габаритные размеры внеш. блока(ШхГхВ)              | мм                    | 955x395x700              | 955x395x700              | 980x425x790              | 980x425x790              |
| Вес внутреннего / наружного блока                  | кг                    | 20/53                    | 27/61                    | 27/69                    | 32/69                    |
| Подключение питания внутренний блок                | кол-во<br>жил/<br>мм² | 3/1.5                    |                          |                          |                          |
| Подключение питания наружный блок                  |                       | 3/4                      |                          |                          |                          |
| Межблочный кабель                                  | мм²                   | 2/0.75                   |                          |                          |                          |
| Компрессор                                         |                       | роторный                 |                          |                          |                          |
| Трубопровод жидкост./газов                         | мм                    | 6.35/12.7                | 9.52/15.9                | 9.52/15.9                | 9.52/19.05               |
| Макс. длина трубопровода                           | м                     | 25                       | 30                       | 30                       | 30                       |
| Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками | м                     | 15                       |                          |                          |                          |
| Температура внешней среды холод/тепло              | °C                    | -15~43/ -10~24           |                          |                          |                          |

| Внутренний блок<br>Наружный блок                   | Ед. изм               | AKH43K3HI<br>AUHN43NM3HO | AKH50K3HI<br>AUHN50NM3HO | AKH60K3HI<br>AUHN60NM3HO |
|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Производительность холод/тепло                     | кВт                   | 12/13.5                  | 14/14.8                  | 15/16.8                  |
| Электропитание                                     | В/Ф/Гц                | 380~415/ 3/ 50           |                          |                          |
| Потребляемая мощность холод/тепло                  | Вт                    | 4.2/4.0                  | 4.8/4.9                  | 5.3/5.2                  |
| Масса хладагента R410a                             | кг                    | 3.3                      | 3.7                      | 4.1                      |
| Расход воздуха                                     | м³/ч                  | 1650                     | 1650                     | 1800                     |
| Звуковое давление внутреннего блока                | Дб(А)                 | 47/46/43                 | 47/46/43                 | 51/49/47                 |
| Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)             | мм                    | 850x850x325              | 850x850x325              | 840x840x290              |
| Габаритные размеры внеш. блока(ШхГхВ)              | мм                    | 1120x440x1100            | 1120x440x1100            | 980x410x1350             |
| Вес внутреннего/внешнего блока                     | кг                    | 32/100                   | 33/103                   | 37/118                   |
| Подключение питания внутренний блок                | кол-во<br>жил/<br>мм² | 3/1,5                    |                          |                          |
| Подключение питания наружный блок                  |                       | 5/4                      |                          |                          |
| Межблочный кабель                                  | мм²                   | 2/0,75                   |                          |                          |
| Компрессор                                         |                       | роторный                 |                          |                          |
| Трубопровод жидкост./газов                         | мм                    | 12.7/19.05               | 12.7/19.05               | 12.7/19.05               |
| Макс. длина трубопровода, м                        | м                     | 50                       | 50                       | 50                       |
| Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками | м                     | 30                       | 30                       | 15                       |
| Температура внешней среды холод/тепло              | °C                    | -15~43/ -10~24           |                          |                          |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.