

Мульти-сплит-системы серии «MULTIZONE»

Наружные блоки

G10 инверторные системы, позволяют подключать до пяти внутренних блоков к одному наружному. Большое количество возможных комбинаций по мощности и типу внутренних блоков позволяет успешно решать разнообразные задачи кондиционирования помещений.



Инвертор G10



Фреон R410A



Класс энергоэффективности



Низкотемпературный обогрев/охлаждение



Режим «Турбо»



Авто-рестарт



Самодиагностика



Интеллектуальная разморозка



Медные трубы с внутренним оребрением

*кроме настенного внутреннего блока. С сериями IL2/IL3 поставляется только беспроводной пульт ДУ, проводной не предусмотрен.

Наружные блоки MULTIZONE							
Модели		ASO-14 HMZ	ASO-18 HMZ	ASO-24 HMZ	ASO-28 HMZ	ASO-36 HMZ	ASO-42HMZ
		AWHD(14) NK3BO(1 to 2) (8 комбинаций)	AWHD(18) NK3DO(1 to 2) (8 комбинаций)	AWHD(24) NK3EO(2 to 3) (23 комб)	AWHD(28) NK3BO(2 to 4) (39 комб)	AWHD(36) NK3AO(1 to 4) (98 комб)	AWHD(42) NK3AO(1 to 5) (203 комб)
Производительность холод/тепло	Ватт	4100 / 4400	5200 / 5400	7100 / 8500	8000 / 9300	10500 / 11000	12100 / 13000
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц
Потребляемая мощность холод/тепло	Ватт	2000 / 2000	2550 / 2700	4500 / 3950	4500 / 3950	4600 / 4140	4900 / 4400
EER	кВт	3.42	3.59	3.26	3.15	3.00	3.22
С.О.Р.	кВт	3.73	3.72	3.73	3.73	2.93	3.77
Уровень шума внеш. блока (H/W/L)	дБА	55/53/50	56/53/50	58/54/52	58/56/53	57	54
Габаритные размеры наруж. блока	мм	899x596x378	955x700x396	980x790x427	980x790x427	1015x1103x440	1015x440x1103
Вес нетто внутр/наруж. блока	кг	43	51	68	69	94	95
Вес внутр/наруж. блока в упак.	кг	46	55.5	73	74	104	105
Размер в упаковке наружн. блока	мм	948x645x420	1029x750x458	1083x855x488	1083x855x488	1158x1235x493	1158x1235x493
Размеры труб (жидкостной/газовой)	мм	2x6,35(1/4)/ 2x9,52(3/8)	2x6,35(1/4)/ 2x9,52(3/8)	3x6,35(1/4)/ 3x9,52(3/8)	4x6,35(1/4)/ 4x9,52(3/8)	3x6,35 (1/4)/ 3x9,52(3/8), 1x12(1/2)/1x15,88 (5/8)	4x6,35 (1/4)/ 3x9,52(3/8), 2x12(1/2)/1x15,88 (5/8)
Высота перепада трассы	м	10	10	20	20	20	25
Длина трассы	м	20	20	60	70	70	80
Кабель электропитания	жил/мм	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 4	3 / 4	3 / 6	3 / 6
Заправка хладагентом	тип/г	410 / 1400	410 / 1600	410 / 2200	410 / 2400	410 / 4300	410 / 4800
Рабочий диапазон наружной t при работе на холод / тепло	°C	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~48 / -15~27	-15~48 / -15~27
Расстояние между лапок внешнего блока	мм	550	550	560	560	572	631

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.