

Кондиционеры с кассетным внутренним блоком

- Компактный дизайн, легкий вес
- Низкий уровень шума
- Проводной пульт в стандартной комплектации
- Беспроводной пульт управления (опция)
- Моющийся фильтр, обладающий длительным сроком службы
- Недельный таймер (опция)



Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AKH12K3HI AUHN12NK3HO	AKH18K3HI AUHN18NK3HO	AKH24K3HI AUHN24NK3HO	AKH30K3HI AUHN30NK3HO
Производительность холод/тепло	кВт	3.55/3.7	5.0/5.4	7.0/7.6	8.5/9.0
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50			
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	1.32/1.2	2.0/1.9	2.5/2.3	2.7/3.6
Масса хладагента R410a	кг	1.5	1.5	1.5	1.8
Расход воздуха	м³/ч	560	720	1450	1500
Звуковое давление внутреннего / наружного блока (макс.)	Дб(А)	42/52	50/56	49/54	51/59
Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)	мм	665x595x240	665x595x240	840x840x240	840x840x240
Габаритные размеры наруж. блока(ШхГхВ)	мм	848x320x540	955x395x700	955x395x700	980x425x790
Габаритные размеры панели(ШхГхВ)	мм	670x670x50	670x670x50	950x950x60	950x950x60
Вес внутреннего блока без панели / наружного блока	кг	19.5/33.5	20/53	27/61	27/69
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1.5			
Подключение питания наружный блок	жил/	3/2.5	3/4	3/4	3/4
Межблочный кабель	мм²	2/0.75			
Компрессор		роторный			
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	1/4 1/2	1/4 1/2	3/8 5/8	3/8 5/8
Макс. длина трубопровода	м	20	25	30	30
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	15	15	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24			
Расстояние между лап наружного блока	мм	540	560	560	610

Внутренний блок Наружный блок	Ед. изм	AKH36K3HI AUHN36NM3HO	AKH43K3HI AUHN43NM3HO	AKH50K3HI AUHN50NM3HO	AKH60K3HI AUHN60NM3HO
Производительность холод/тепло	кВт	10/11.5	12/13.5	14.01/15.1	15/17.4
Электропитание наружного блока	В/Ф/Гц	380~415/ 3/ 50			
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	3.5/3.3	4.2/4.0	4.8/4.9	5.3/5.6
Масса хладагента R410a	кг	2.2	3.3	3.7	4.1
Расход воздуха	м³/ч	1650	1650	1650	1800
Звуковое давление внутреннего / наружного блока (макс.)	Дб(А)	52/60	52/60	54/60	54/61
Габаритные размеры внутр. блока(ШхГхВ)	мм	850x850x325	850x850x325	850x850x325	840x840x290
Габаритные размеры наруж. блока(ШхГхВ)	мм	980x425x790	1120x440x1100	1120x440x1100	1350x410x980
Габаритные размеры панели(ШхГхВ)	мм	950x950x60	950x950x60	950x950x52	950x950x52
Вес внутреннего/внешнего блока	кг	32/69	32/100	34/97	37/118
Подключение питания внутренний блок	кол-во	3/1,5			
Подключение питания наружный блок	жил/	5/2.5	5/4		
Межблочный кабель	мм²	2/0,75			
Компрессор			роторный		
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	3/8 3/4	1/2 3/4	3/8 5/8	3/8 5/8
Макс. длина трубопровода	м	30	50	50	50
Макс. перепад высот между наружн. и внутр. блоками	м	15	30	30	15
Температура внешней среды холод/тепло	°C	-15~43/ -10~24			
Расстояние между лап наружного блока	мм	610	631	631	572

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.