

# Кондиционеры с колонным внутренним блоком

Кондиционеры с колонным внутренним блоком входят в полупромышленную линейку оборудования Aeronik. Современный дизайн позволяет устанавливать внутренние блоки серии АЕН в торговых и бизнес-центрах, объектах питания и других общественных местах. Кондиционеры гармонично сочетаются с большинством интерьеров.

Такие сплит-системы создают сильный поток воздуха, направленный в потолочное пространство, откуда он равномерно распределяется на весь объем помещения. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока и контейнер для пульта ДУ.

При низкой наружной температуре возможно использование режима обогрева, предусматривающего включение нагревательных элементов в кондиционере с помощью функции E-heater.

- Элегантный дизайн
- Широкий воздушный поток
- Автоматические жалюзи
- Низкий уровень шума
- Многоскоростной вентилятор
- Фреон R410a
- Беспроводной пульт управления
- Функция самодиагностики
- Система самоочистки
- Функция Турбо
- Информативный цветной дисплей



12.3 кВт

| Внутренний блок                                        | Ед. изм | АЕН50А11<br>АУНН50А10      |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------------------|
| Наружный блок                                          |         |                            |
| Производительность холод/тепло                         | кВт     | 12.31/14,65                |
| Потребляемая мощность холод/тепло                      | кВт     | 6,4/5,8                    |
| Электропитание                                         | В/Ф/Гц  | 380~415/ 3/ 50             |
| Расход воздуха (макс.)                                 | м³/ч    | 1800                       |
| Температура внешней среды холод/тепло                  | °C      | 18~43/-7~24                |
| Звуковое давление внутреннего блока (7 скоростей)      | дБ(А)   | 62/60/58/52/50/48/46       |
| Звуковое давление наружного блока                      | дБ(А)   | 59                         |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ)           | мм      | 581x1870x395               |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ)             | мм      | 1032x1250x412              |
| Вес нетто внутреннего/наружного блока                  | кг      | 60/105                     |
| Размеры в упаковке внутреннего/наружного блока (ШхВхГ) | мм      | 738x2083x545/1113x1400x453 |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ                     | дюймы   | 1/2 3/4                    |
| EER/COP                                                | кВт     | 2,61/2,9                   |
| Подключение питания (наружный блок)                    | жил/мм² | 5/3,5                      |
| Длина трассы/перепад высот                             | м       | 30/20                      |
| Компрессор                                             | тип     | SANYO C-SBP160H38A         |
| Осушение                                               | л/ч     | 6,0                        |
| Расстояние между лапок наружного блока                 | мм      | 572                        |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.