

Мульти-сплит-системы серии «MULTIZONE»

Наружные блоки

G10 инверторные системы, позволя-
ют подключать до пяти внутренних
блоков к одному наружному. Боль-
шое количество возможных комбина-
ций по мощности и типу внутренних
блоков позволяет успешно решать
разнообразные задачи кондициони-
рования помещений.


Инвертор
G10


Фреон
R410A


Класс
энергoeffек-
тивности


Низкотем-
пературный
обогрев/
охлаждение


Режим
«Турбо»


Авто-
рестарт


Самодиаг-
ностика


Интеллек-
туальная
разморозка


Медные
трубы с
внутренним
оребрением

*кроме настенного внутреннего блока. С сериями IL2/IL3 поставляется только беспроводной пульт ДУ, проводной не предусмотрен.

Наружные блоки MULTIZONE							
Модели		ASO-14 HMZ	ASO-18 HMZ	ASO-24 HMZ	ASO-28 HMZ	ASO-36 HMZ	ASO-42HMZ
		AWHD(14) NK3BO(1 to 2) (8 комбинаций)	AWHD(18) NK3DO(1 to 2) (8 комбинаций)	AWHD(24) NK3EO(2 to 3) (23 комб)	AWHD(28) NK3BO(2 to 4) (39 комб)	AWHD(36) NK3AO(1 to 4) (98 комб)	AWHD(42) NK3AO(1 to 5) (203 комб)
Производительность холод/тепло	Ватт	4100 / 4400	5200 / 5400	7100 / 8500	8000 / 9300	10500 / 11000	12100 / 13000
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц
Потребляемая мощность холод/тепло	Ватт	2000 / 2000	2550 / 2700	4500 / 3950	4500 / 3950	4600 / 4140	4900 / 4400
EER	кВт	3.42	3.59	3.26	3.15	3.00	3.22
С.О.Р.	кВт	3.73	3.72	3.73	3.73	2.93	3.77
Уровень шума наруж. блока (макс.)	дБА	55	56	58	58	57	54
Габаритные размеры наруж. блока	мм	820×390×310	890×690×340	920×790×370	920×790×370	1020×1100×360	1020×1100×360
Вес нетто наруж. блока	кг	43	51	68	69	94	95
Вес в упаковке наруж. блока	кг	46	55.5	73	74	104	105
Размер в упаковке наруж. блока	мм	948x645x420	1029x750x458	1083x855x488	1083x855x488	1158x1235x493	1158x1235x493
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2x1/4 2x3/8	2x1/4 2x3/8	3x1/4 3x3/8	4x1/4 4x3/8	3x1/4 3x3/8, 1x1/2 1x5/8	4x1/4 3x3/8, 2x1/2 1x5/8
Высота перепада трассы	м	10	10	20	20	20	25
Длина трассы	м	20	20	60	70	70	80
Кабель электропитания (только наружный блок)	жил/ мм²	3/2,5	3/2,5	3/4	3/4	3/6	3/6
Заправка хладагентом	тип/г	R410a / 1400	R410a / 1600	R410a / 2200	R410a / 2400	R410a / 4300	R410a / 4800
Рабочий диапазон наружной t при работе на холод / тепло	°C	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24	-15~48 / -15~27	-15~48 / -15~27
Расстояние между лапок наружного блока	мм	550	550	610	610	690	635

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.