

Сплит-системы серии «Super»



ВНИМАНИЕ! Модель ASI/ASO-36HM4. Современный дизайн внутреннего блока идентичен серии IL3. Скрытый светодиодный дисплей. Эргономичный пульт ДУ. Матовая алюминиевая вставка.

ASI/ASO-07HS4 | ASI/ASO-09HS4 | ASI/ASO-12HS4 | ASI/ASO-18HS4 | ASI/ASO-24HS4 | ASI/ASO-30HS4 | ASI/ASO-36HM4 |



Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн, расширенный модельный ряд и многоступенчатая система фильтрации. Внутренний блок, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый LED-дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере.

В сплит-системе реализованы следующие функции: многоуровневая фильтрация воздуха, включающая воздушно-механический, угольный и содержащий ионы серебра фильтры; режимы охлаждения, обогрева, осушения и вентиляции; «ночной режим»; «I Feel»; «Turbo-режим»; экономный обогрев; возможность настройки таймера, функция «Авторестарт».

Сплит-системы серии «Super»								
Модель		ASI/ASO-07HS4	ASI/ASO-09HS4	ASI/ASO-12HS4	ASI/ASO-18HS4	ASI/ASO-24HS4	ASI/ASO-30HS4	ASI/ASO-36HM4
Холодопроизводительность	Ватт	2250	2550	3250	4800	6150	8000	9500
Теплопроизводительность	Ватт	2350	2650	3400	5300	6700	8500	9800
Потребляемая мощность охлажден./нагрев	Ватт	700 / 651	794 / 734	1012 / 941	1495 / 1468	1915/ 1965	2846/ 2647	2960 / 3050
Номинальный ток охлаждение/нагрев	A	3,5 / 3,2	3,7 / 3,3	4,32 / 4,4	6,8 / 6,72	8,49 / 8,23	11,7 / 13,1	13,1 / 13,5
EER	кВт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,81	3,21
С.О.Р.	кВт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,62	3,21	3,21
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц						
Расход воздуха (Ш/Н/М/Л)	м³/ч	470/420/370/250	470/420/370/250	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1200/1100/1000/850	1250/1200/1150/950
Уровень шума внутр. блока (Ш/Н/М/Л)	дБА	40/38/35/26	40/38/35/26	42/39/36/33	42/38/34/31	49/45/41/37	51/48/42/39	48/47/42/41
Уровень шума внеш. блока (Н/М/Л)	дБА	49/-/-	49/-/-	52/-/-	56/-/-	56/-/-	59/-/-	55/-/-
Заправка хладагентом	тип/ г	R410a / 550	R410a / 560	R410a / 710	R410a / 1260	R410a / 1450	R410a/ 1900	R410a / 2500
Дозаправка хладагента	г/м	20	20	15	15	15	15	50
Кабель электропитания	жил/мм²	3 / 1,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5
		к внутреннему блоку					к наружному блоку	
Межблочный кабель	жил/мм²	5 / 1,5	5 / 2,5	5 / 2,5	5 / 2,5	6 / 3	4 / 1,5 - 3 / 3,5	4 / 1,5 - 3 / 3,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	1/4 5/8
Габаритные размеры внутр. блока (Ш×В×Г)	мм	744x256x185	744x256x185	819x256x185	849x289x210	1013x307x221	1122x329x247	1078x325x246
Габаритные размеры наруж. блока (Ш×В×Г)	мм	720x428x310	720x428x310	776x540x320	848x540x320	913x680x378	955x700x396	980x790x427
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	8 / 22	8 / 24,5	8,5 / 30	11 / 39	14 / 50	16,5 / 61	16,5 / 67
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	9,5 / 24	9,5 / 26,5	10 / 32,5	13 / 41,5	17 / 54	20 / 65	20 / 72
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (Ш×В×Г)	мм	793x330x260 / 768x490x353	793x330x260 / 768x490x353	868x330x260 / 823x595x358	940x365x284 / 881x595x363	1080x378x315 / 997x740x431	1193x410x350 / 1029x750x458	1148x413x350 / 1083x855x488
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10	10	10
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	25	25	30	30
Рабочий диапазон наруж. температуры при работе на холод / тепло	°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C
Расстояние между лап наружного блока	мм	440	440	510	510	549	560	620

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.