

Инверторные сплит-системы серии «Antivirus»



A white remote control for the KKG23A-A air conditioner. It features a digital display at the top showing "16°C". Below the display are several rows of buttons: "MODE", "FAN", "SWING", "TIMER", "SLEEP", "RESET"; a central circular navigation pad with "POWER" in the center; "ON/OFF", "HEAT", "COOL", "DRY", "FAN ONLY"; and "ECONOMIZER", "AUTO", "LOCK", "UNLOCK". The bottom of the remote has the "KAWASUMI ELECTRIC" logo.

[ASI / ASO-07IU](#) [ASI / ASO-09IU](#) [ASI / ASO-12IU](#) [ASI / ASO-18IU](#) [ASI / ASO-24IU](#)



Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения вирусов и бактерий! Подтверждённые санитарно-эпидемиологической экспертизой сертифицированные технологии позволяют использовать оборудование в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях, больницах, родильных домах и других лечебных стационарах, а также на предприятиях пищевой промышленности.

Кондиционеры оснащены высокоэффективным UVC-излучателем и трёхступенчатым противовирусным фильтром. Преимуществами данной серии являются наличие функции высокотемпературной самоочистки при температуре +58 градусов Цельсия, а также функция эффективной защиты от плесени, что исключает размножение бактерий и репликацию вирусов. Серия имеет встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi, который приобретается отдельно.

Инверторный кондиционер серии Antivirus способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -15°C. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Gold Fin.

* Опция.

Сплит-системы серии «Antivirus»						
Модель		ASI/ASO-07IU	ASI/ASO-09IU	ASI/ASO-12IU	ASI/ASO-18IU	ASI/ASO-24IU
Холодопроизводительность	Ватт	2100 (615-2780)	2550 (660-2930)	3450 (660-4102)	4950 (1610-5500)	6850 (1110-7910)
Теплопроизводительность	Ватт	2200 (615-3500)	2650 (660-4102)	3600 (660-4395)	5000 (1450-6500)	7000 (1377-8200)
Потребляемая мощность холод/нагрев	Ватт	655/610	795/ 730	1075 / 1000	1545 / 1390	2125/1940
Номинальный ток охлаждение/нагрев	A	3,05/2,85	3,69/3,41	4,98/4,65	7,18/6,45	10,01/9,13
EER	кВт	3,21	3,21	3,21	3,20	3,22
COP	кВт	3,61	3,63	3,60	3,60	3,61
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц				
Расход воздуха (max)	м³/ч	450	500	550	850	1200
Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L)	дБ(A)	37/34/31/29	39/36/33/30	39/36/33/30	42/39/36/33	46/43/40/37
Уровень шума наружн. блока (H/M/L)	дБ(A)	50	50	52	55	57
Заправка хладогентом	тип/ г	R410a / 570	R410a / 680	R410a/ 800	R410a / 1230	R410a / 1300
Дозаправка хладогента (стандарт 7 м.)	г/м	20	20	20	20	30
Кабель электропитания (к внутр. блоку)	жил/мм²	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 3
Межблочный кабель	жил/мм²	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 3
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 5/8
Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)	мм	720×270×185	790×270×185	790×270×185	900×290×200	1020×320×215
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	720×530×240	720×530×240	845×540×250	845×540×250	925×720×320
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	7 / 23	8 / 23	8 / 26	10,5 / 30	13 / 44
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	8,5 / 26	9,5 / 26	9,5 / 29	12,5 / 32	15,5 / 48
Размер в упаковке внутр./наружн. блока (WxHxD)	мм	790×330×260 / 780×590×320	870×340×260 / 780×590×320	860×335×260 / 900×600×340	970×340×275 / 895×600×340	1100×400×310 / 1010×770×430
Перепад высот между блоками	м	8	8	8	8	8
Длина фреоновой трассы	м	9	9	12	12	15
Рабочий диапазон наруж. температуры	°C	16~43 / -15~24	16~43 / -15~24	16~43 / -15~24	16~43 / -15~24	16~43 / -15~24
Расстояние между лап наружного блока	мм	430	430	500	500	600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ