

Наружные блоки

Серия наружных блоков MINI WL/A-T/A-X и SLIM WL/C-X



Немодульные наружные блоки мультizonальных систем AMV6 Mini и Slim — это отличный выбор, если объект не требует высокой производительности мультizonальной системы и, соответственно, нет нужды в использовании модульных систем. При той же производительности немодульный наружный блок характеризуется малыми габаритами и весом, а также значительно меньшей стоимостью по сравнению со стандартными наружными блоками модульной компоновки.

MINI

Наружный блок	Ед. изм.	AMV-120 WL/A-T	AMV-140 WL/A-T	AMV-160 WL/A-T	AMV-120 WL/A-X	AMV-140 WL/A-X	AMV-160 WL/A-X
Производительность холод/тепло	кВт	12.1/14.0	14.0/16.5	16.0/18.5	12.1/14.0	14.0/16.5	16.0/18.5
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	3.05/3.27	3.98/3.99	4.85/4.67	3.05/3.27	3.98/3.99	4.85/4.67
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50			380~415/3/50		
EER/COP		3.97/4.28	3.51/4.14	3.30/3.96	3.97/4.28	3.52/4.14	3.30/3.96
Расход воздуха	м³/ч	6000	6300	6600	6000	6300	6600
Звуковое давление	дБ(А)	55	56	58	55	56	58
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	900x340x1345					
Вес (нетто)	кг	110	110	110	120	120	120
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8
Макс. количество внутренних блоков	шт	7	8	9	7	8	9
Хладагент R410a	кг	5	5	5	5	5	5
Количество компрессоров	шт	1			1		
Степень защиты		IPX4					

SLIM

AMV-224 WL/C-X	AMV-280 WL/C-X	AMV-335 WL/C-X
22.4/24.0	28.0/30.0	33.5/35.0
7.2/6.5	9.8/8.8	10.8/10.2
380~415/3/50		
3.11/3.69	2.86/3.41	3.10/3.43
8000	11000	11000
60	62	63
940х320х1430	940х460х1615	
133	166	177
3/4 / 3/8	7/8 / 3/8	1 / 1/2
13	17	20
5.5	7.1	8.0
1		
IPX4		

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27°C / 19°C, снаружи 35°C / 24°C
— режим нагрева внутри 20°C / 15°C, снаружи 7°C / 6°C