

# Наружные блоки большой производительности

## Серия модульных наружных блоков AMV5 MAX



Мультизональные системы AMV5 MAX повышенной производительности успешно решают задачу кондиционирования воздуха на объектах большой площади с большим количеством помещений.

По сравнению с модульными системами аналогичной производительности системы AMV5 MAX позволяют достичь существенной экономии средств и характеризуются простой и быстрой установкой, поскольку не требуют объединения между собой нескольких наружных блоков.

| Наружный блок                            | Ед. изм           | AMV-785W/A-M                                           | AMV-900W/A-M |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| Производительность холод/тепло           | кВт               | 78.5/87.5                                              | 90.0/100.0   |
| Потребляемая мощность холод/тепло        | кВт               | 24.4/23.4                                              | 27.7/26.2    |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц            | 380~415/3/50                                           |              |
| EER/COP                                  |                   | 3.22/3.74                                              | 3.25/3.82    |
| Расход воздуха                           | м <sup>3</sup> /ч | 26000                                                  | 28000        |
| Звуковое давление                        | дБ(А)             | 65                                                     | 65           |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм                | 2200x880x1675                                          |              |
| Вес блока (нетто)                        | кг                | 557                                                    | 600          |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм              | 1 3/8 / 3/4                                            | 1 3/8 / 3/4  |
| Макс. количество внутренних блоков       | шт                | 46                                                     | 53           |
| Хладагент R410A                          | кг                | 18.9                                                   | 24.0         |
| Компрессоры                              | бренд тип         | Hitachi<br>Inverter Scroll + Constant Speed Scroll x 3 |              |
| Степень защиты                           |                   | IPX4                                                   |              |
| Рабочий ток холод/тепло                  | А                 | 43.6/41.8                                              | 49.5/46.8    |

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:  
— режим охлаждения внутри 27°C / 19°C, снаружи 35°C / 24°C  
— режим нагрева внутри 20°C / 15°C, снаружи 7°C / 6°C