

Сплит-системы серии «Super»



ВНИМАНИЕ! Модель ASI/ASO-36HM4.

Современный дизайн внутреннего блока идентичен серии ILK3. Скрытый светодиодный дисплей. Эргономичный пульт ДУ с подсветкой. Матовая алюминиевая вставка.

| ASI/ASO-07HS5 | ASI/ASO-09HS5 | ASI/ASO-12HS5 | ASI/ASO-18HS5 | ASI/ASO-24HS5 | ASI/ASO-30HS5 | ASI/ASO-36HM4 |



Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн и расширенный модельный ряд. Внутренний блок с глянцевой алюминиевой вставкой, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый светодиодный дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере. Пульт ДУ имеет подсветку.

* Для модели 36HM4. Оснащена встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.

Сплит-системы серии «Super»

Модель		ASI/ASO-07HS5	ASI/ASO-09HS5	ASI/ASO-12HS5	ASI/ASO-18HS5	ASI/ASO-24HS5	ASI/ASO-30HS5	ASI/ASO-36HM4
Холодопроизводительность	Ватт	2250	2638	3250	4800	6150	8000	9360
Теплопроизводительность	Ватт	2350	2650	3400	5300	6700	8500	9960
Потребляемая мощность охлажден./нагрев	Ватт	700 / 651	821 / 763	1012 / 941	1468 / 1500	1915 / 1965	2846 / 2647	2730 / 2910
Номинальный ток охлаждение / нагрев	А	3,5 / 3,2	4,0 / 3,5	4,32 / 4,4	6,81 / 6,72	8,49 / 8,23	12,3 / 12,0	12,66 / 13,5
EER	кВт	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	2,81	3,43
COP	кВт	3,61	3,61	3,61	3,61	3,61	3,21	3,42
Электропитание	Ф,В,Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц						
Расход воздуха (SH/H/M/L)	м³/ч	470/420/370/250	570/500/430/300	550/500/430/330	650/560/480/350	900/800/700/600	1200/1100/1000/850	1600/1300/1150/900
Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L)	дБ(А)	40/38/35/26	40/38/35/27	42/39/36/33	42/38/34/31	49/45/41/37	51/48/42/39	56/50/45/40
Уровень шума наружного блока (H/M/L)	дБ(А)	49/-/-	49/-/-	52/-/-	56/-/-	56/-/-	59/-/-	58/-/-
Заправка хладагентом	тип/ г	R410a / 580	R410a / 630	R410a / 720	R410a / 1260	R410a / 1450	R410a / 1900	R410a / 2700
Дозаправка хладагента	г/м	20	20	15	15	15	50	50
Кабель электропитания	жил/мм²	3 / 1,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 3,0	4 / 1,5	4 / 1,5
		к внутреннему блоку					к наружному блоку	
Межблочный кабель	жил/мм²	6 / 1,5	6 / 2,5	6 / 2,5	6 / 2,5	6 / 3	3 / 3,5	3 / 3,5
Диаметр трубопроводов жидкость / газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 1/2	1/4 5/8	1/4 3/4
Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)	мм	744x256x185	819x256x185	819x256x185	894x291x211	1017x304x221	1135x328x247	1350x326x253
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	720x428x310	720x428x310	782x540x320	848x540x320	931x680x378	965x700x396	1030x790x442
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	8,0 / 22,0	8,0 / 25,5	8,5 / 30,0	11,0 / 39,0	14,0 / 50,0	16,5 / 61,0	19,0 / 76,0
Вес в упаковке внутр./наруж. блока	кг	9,5 / 24,0	9,5 / 27,5	10,0 / 32,5	13,0 / 41,5	17,0 / 54,0	20,0 / 65,0	23,5 / 81,0
Размер в упаковке внутр. / наружн. блока (WxHxD)	мм	793x330x260 / 768x490x353	868x330x260 / 768x490x353	868x330x260 / 823x595x358	948x365x289 / 881x595x363	1080x378x315 / 997x740x431	1193x410x350 / 1029x750x458	1441x421x367 / 1043x880x483
Перепад высот между блоками	м	10	10	10	10	10	10	20
Длина фреоновой трассы	м	15	15	15	25	25	30	30
Рабочий диапазон наруж. температуры при работе на холод / тепло	°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C	18°C ~43°C / -7°C ~24°C
Расстояние между лап наружного блока	мм	440	440	510	510	549	560	620

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.