

Внутренние кассетные блоки

Восьмипоточные блоки

- DC-инверторный двигатель вентилятора осуществляет плавное изменение скорости вращения с целью уменьшения уровня шума.
- Независимое управление направляющими жалюзи. Для каждой из четырех направляющих жалюзи блока может быть независимо настроено фиксированное положение или качание в заданном угловом диапазоне.
- Благодаря 8-поточной раздаче воздуха блок обеспечивает максимально сбалансированное распределение температуры по объему помещения.
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Защита от обмерзания, защита от перетекания конденсата, защита электродвигателя вентилятора от перегрузки, защита на случай неисправности датчика температуры.
- Интеллектуальная система отвода конденсата. Встроенная дренажная помпа, высота подъема конденсата до 1,2 м.
- Проводной пульт управления ХК46 в стандартной комплектации.
- Беспроводной пульт управления YAP1F - опция.



YAP1F
(опция)



ХК46

2.8 кВт-14.0 кВт

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND28T/C-T	AMV-ND36T/C-T	AMV-ND45T/C-T	AMV-ND50T/C-T	AMV-ND56T/C-T	AMV-ND63T/C-T	AMV-ND71T/C-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50						
Потребляемая мощность	Вт	26	26	26	28	35	60	60
Расход воздуха	м³/ч	800	800	800	900	950	1150	1150
Звуковое давление	дБ(А)	33/30/28	33/30/28	34/30/28	35/32/29	37/33/30	37/34/30	37/34/31
Габаритные размеры блока (ШхГхВ)	мм	840x840x240						
Габаритные размеры панели (ШхГхВ)	мм	950x950x65						
Вес (нетто) блока/панели	кг	27.0/ 6.0	27.0/ 6.0	27.0/ 6.0	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND80T/C-T	AMV-ND90T/C-T	AMV-ND100T/C-T	AMV-ND112T/C-T	AMV-ND125T/C-T	AMV-ND140T/C-T
Производительность холод/тепло	кВт	8.0/9.0	9.0/10.0	10.0/11.2	11.2/12.5	12.5/14.0	14.0/16.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50					
Потребляемая мощность	Вт	80	80	80	115	115	115
Расход воздуха	м³/ч	1250	1250	1250	1650	1650	1650
Звуковое давление	дБ(А)	39/37/34	39/37/34	39/37/34	43/41/39	43/41/39	43/41/39
Габаритные размеры блока (ШxГxВ)	мм	840x840x240			840x840x290		
Габаритные размеры панели (ШxГxВ)	мм	950x950x65					
Вес (нетто) блока/панели	кг	29.0/ 6.0	28.0/ 6.0	28.0/ 6.0	33.0/ 6.0	33.0/ 6.0	33.0/ 6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.