

Внутренние каналные блоки

Высоконапорные блоки

- Статическое давление может достигать 200 Па. Такие внутренние блоки отлично подходят, когда необходимо прокачать воздух на большое расстояние.
- В соответствии с реальными нуждами можно выбрать воздуховоды круглого или прямоугольного сечения, а также различные способы возврата воздуха.
- Интеллектуальная система отвода конденсата. Встроенная дренажная помпа, высота подъема конденсата до 1м.
- Мощный фильтр, обладающий длительным сроком службы.
- Защитные функции: защита от обмерзания, защита электродвигателя вентилятора от перегрузки, защита на случай неисправности датчика температуры.
- Проводной пульт управления ХК46 в стандартной комплектации.
- Беспроводной пульт управления YAP1F - опция.



YAP1F
(опция)



ХК46

5.6 кВт-28.0 кВт

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND56PHS/A-T	AMV-ND63PHS/A-T	AMV-ND71PHS/A-T	AMV-ND80PHS/A-T	AMV-ND90PHS/A-T	AMV-ND100PHS/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	10.0/11.2
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50					
Потребляемая мощность	Вт	120	120	130	130	200	200
Расход воздуха	м ³ /ч	1000	1000	1100	1100	1700	1700
Внеш. стат. давление	Па	70/0~100					
Звуковое давление	дБ(А)	44/40/36	44/40/36	45/41/37	45/41/37	46/44/42	46/44/42
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1271x558x268				1229x775x290	
Вес (нетто)	кг	35	35	35	37	42	42
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND112PHS/A-T	AMV-ND125PHS/A-T	AMV-ND140PHS/A-T	AMV-ND160PHS/A-T	AMV-ND224PH/A-T*	AMV-ND280PH/A-T*
Производительность холод/тепло	кВт	11.2/12.5	12.5/14.0	14.0/16.0	16.0/17.0	22.4/25.0	28.0/31.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50					
Потребляемая мощность	Вт	200	220	220	350	750	750
Расход воздуха	м ³ /ч	1700	2000	2000	2650	4000	4400
Внеш. стат. давление	Па	70/0~100		70/0~150		100/50~200	
Звуковое давление	дБ(А)	46/44/42	48/45/42	48/45/42	50/48/42	54/52/49	55/52/50
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1229x775x290		1340x750x350		1483x791x385	1686x870x450
Вес (нетто)	кг	47	47	47	60	82	105
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8	7/8 / 3/8

* Блоки без встроенной дренажной помпы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.