

Внутренние напольно-потолочные блоки

- Широкий выбор места установки. Блок может быть подвешен в горизонтальном положении под потолком или поставлен у стены в зависимости от особенностей помещения и пожеланий заказчика.
- Горизонтальное и вертикальное качание жалюзи. Качание жалюзи осуществляется в широком угловом диапазоне в горизонтальном и вертикальном направлениях.
- Съемная моющаяся панель и фильтр, обладающий длительным сроком службы.
- Функции самоочистки, самодиагностики.
- Защитные функции: защита от обмерзания, защита электродвигателя вентилятора от перегрузки, защита на случай неисправности датчика температуры.
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Беспроводной пульт управления YAP1F в стандартной комплектации.
- Проводной пульт ХК46 - опция.



2.8 кВт-5.0 кВт



YAP1F

HK46
(опция)

6.3 кВт-16.0 кВт

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND28ZD/A-T	AMV-ND36ZD/A-T	AMV-ND50ZD/A-T	AMV-ND56ZD/A-T	AMV-ND63ZD/A-T	AMV-ND71ZD/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50					
Потребляемая мощность	Вт	40	40	50	50	75	75
Расход воздуха	м³/ч	650	650	950	950	1400	1400
Звуковое давление	дБ(А)	36	36	42	42	44	44
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1220x700x225				1420x700x245	
Вес блока (нетто)	кг	40	40	40	40	50	50
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND90ZD/A-T	AMV-ND112ZD/A-T	AMV-ND125ZD/A-T	AMV-ND140ZD/A-T	AMV-ND160ZD/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	9.0/10.0	11.2/12.5	12.5/14.0	14.0/16.0	16.0/18.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50				
Потребляемая мощность	Вт	140	160	160	160	200
Расход воздуха	м³/ч	1600	2000	2000	2000	2300
Звуковое давление	дБ(А)	50	51	52	52	52
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1420x700x245	1700x700x245			
Вес блока (нетто)	кг	50	60	60	60	60
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.