

Наружные блоки

Инверторные системы позволяют подключать до пяти внутренних блоков к одному наружному. Большое количество возможных комбинаций по мощности и типу внутренних блоков позволяет успешно решать разнообразные задачи кондиционирования помещений.

R32 - инновационный хладагент с нулевым воздействием на озоновый слой и улучшенной энергоэффективностью.



XK19

YT1F

YV1FB9



*Проводной пульт XK19 поставляется в комплекте с беспроводным только к каналным внутренним блокам серии DHMZK.

**Пульты дистанционного управления YT1F и YV1FB9 имеют подсветку.

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ							
Модели		ASO-14 HMZK1	ASO-18 HMZK1	ASO-24 HMZK1	ASO-28 HMZK1	ASO-36 HMZK	ASO-42 HMZK
Производительность холод/тепло	Вт	4100 / 4400	5300 / 5800	7100 / 8600	8000 / 9500	10500 / 12000	12000 / 13000
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Потребляемая мощность холод/тепло	Вт	1100 / 970	1480 / 1250	1880 / 2230	2120 / 2200	3100 / 3200	3450 / 3500
EER	кВт	3,72	3,58	4,12	3,77	3,39	3,48
COP	кВт	4,54	4,53	4,56	4,31	3,75	3,71
Энергоэффективность холод/тепло	класс	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Уровень шума наруж.блока	дБ(А)	50	54	57	58	60	60
Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)	мм	745x550x300	745x550x300	889x654x340	889x654x340	1087x440x1103	1087x440x1103
Вес нетто	кг	30	32	47,5	51	90	90
Вес в упаковке	кг	32,5	34,5	52	55,5	98	98
Размер в упаковке наруж. блока (WxHxD)	мм	869x594x395	869x594x395	1029x715x453	1029x715x453	1158x493x1235	1158x493x1235
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюймы	2x1/4 2x3/8	2x1/4 2x3/8	3x1/4 3x3/8	4x1/4 4x3/8	4x1/4 4x3/8	5x1/4 5x3/8
Перепад высот между внутренними блоками	м	5	5	10	10	7,5	7,5
Высота спуска/подъема между внутренним и на- ружным блоком	м	5	5	10	10	15	15
Длина трассы	м	40	40	60	70	75	75
Кабель электропитания (только наружный блок)	жил/ мм²	3/2,5	3/2,5	3/2,5	3/3	3/3	3/3
Заправка хладагентом	тип/г	R32 / 750	R32 / 900	R32 / 1700	R32 / 1800	R32 / 2750	R32 / 2750
Рабочий диапазон наруж. t при работе на холод /тепло	°C	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -22~24	-15~43 / -20~24	-15~43 / -20~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	550	550	610	610	631	631

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.