

## С внутренним блоком колонного типа

Кондиционеры с колонным внутренним блоком входят в полупромышленную линейку оборудования Aeronik. Современный дизайн позволяет устанавливать внутренние блоки серии АЕН в торговых и бизнес-центрах, объектах питания и других общественных местах. Кондиционеры гармонично сочетаются с большинством интерьеров.

Такие сплит-системы создают сильный поток воздуха, направленный в потолочное пространство, откуда он равномерно распределяется на весь объем помещения. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока и контейнер для пульта ДУ.

- Фреон R32.
- Элегантный дизайн.
- Низкий уровень шума.
- Автоматические жалюзи.
- Широкий воздушный поток.
- Многоскоростной вентилятор.
- Беспроводной пульт управления.
- Автоматическое размораживание.
- Самодиагностика.
- Wi-Fi управление\*.
- Спящий режим.
- Осушение.
- Турбо.



YAP1F4



13,5 кВт

\* Оснащен встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.

| Внутренний блок                                            | Ед. измерения     | АЕН50А11                                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Наружный блок                                              |                   | AUHN50A1O                                 |
| Производительность холод/тепло                             | кВт               | 13,5/14,5                                 |
| Потребляемая мощность холод/тепло                          | кВт               | 4,65/4,20                                 |
| Электропитание                                             | В/Ф/Гц            | 380~415/ 3/ 50                            |
| Расход воздуха (SH/H/M/L/SL)                               | м³/ч              | 1850/1700/1550/1400/-                     |
| Температура внешней среды холод/тепло                      | °C                | -15~43/-15~24                             |
| Уровень звукового давления внутреннего блока (SH/H/M/L/SL) | Дб(А)             | 53/50/48/45/-                             |
| Уровень звукового давления наружного блока (max)           | Дб(А)             | 59                                        |
| Заправка хладагентом                                       | тип/г             | R32/2600                                  |
| Габаритные размеры внутр./наруж. блока (WxHxD)             | мм                | 1882x587x394 / 1030x790x442               |
| Вес нетто (брутто) внутреннего/наружного блока             | кг                | 55 (77,5)/86 (91)                         |
| Размеры в упаковке внутр./наруж. блока (WxHxD)             | мм                | 2153x738x545/1143x880x483                 |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ                         | дюймы             | 3/8 5/8                                   |
| EER/COP                                                    | кВт               | 2,90/3,45                                 |
| Подключение питания (наружный блок)                        | жил/мм²           | 5/3,5                                     |
| Длина трассы/перепад высот                                 | м                 | 30/20                                     |
| Компрессор                                                 | тип/производитель | роторный/Zhuhai Landa compressor co., ltd |
| Осушение                                                   | л/ч               | 3                                         |
| Расстояние между лапок наружного блока                     | мм                | 620                                       |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.