

Наружные блоки

Серия модульных наружных блоков AMV-WM



Мультизональная система AMV6 с высокоэффективными DC-инверторными компрессорами имеет четыре особенности, которые отличают ее от традиционных инверторных кондиционеров и позволяют обеспечить самое качественное кондиционирование воздуха: энергосбережение, комфорт, надежность и точность поддержания температуры.

Наружный блок	Ед. изм	AMV-224WM/A-X6	AMV-280WM/A-X6	AMV-335WM/A-X6	AMV-400WM/A-X6
Производительность холод/тепло	кВт	22.4/25.0	28.0/31.5	33.5/37.5	40.0/45.0
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	5.0/4.8	6.2/5.9	7.7/7.8	9.2/9.5
Электропитание	В/Ф/Гц	380~415/3/50			
EER/COP		4.48/5.21	4.52/5.34	4.35/4.81	4.35/4.74
Расход воздуха	м³/ч	97500	10500	11100	13500
Звуковое давление	дБ(А)	56	57	59	59
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	930x775x1690			1340x775x1690
Вес блока (нетто)	кг	215	215	220	290
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/4 / 3/8	7/8 / 3/8	1 / 1/2	1 / 1/2
Макс. количество внутренних блоков	шт	13	16	19	23
Хладагент R410a	кг	5.5	5.5	5.7	7
Количество компрессоров	шт	1			
Степень защиты		IPX4			

Наружный блок	Ед. изм	AMV-450WM/A-X6	AMV-504WM/A-X6	AMV-560WM/A-X6	AMV-615WM/A-X6	AMV-680WM/A-X6
Производительность холод/тепло	кВт	45.0/50.0	50.4/56.5	56.0/63.0	61.5/69.0	68.0/76.5
Потребляемая мощность холод/тепло	кВт	10.8/10.7	12.3/12.9	13.8/13.1	16.2/16.9	20.5/20.1
Электропитание	В/Ф/Гц	380~415/3/50				
EER/COP		4.17/4.67	4.10/4.38	4.06/4.81	3.80/4.08	3.32/3.81
Расход воздуха	м³/ч	15400	16000	16500	16500	18350
Звуковое давление	дБ(А)	60	61	62	63	64
Габаритные размеры (ШxГxВ)	мм	1340x775x1690				
Вес блока (нетто)	кг	290	295	350	350	355
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1 1/8 / 1/2	1 1/8 / 5/8	1 1/8 / 5/8	1 1/8 / 5/8	1 1/8 / 5/8
Макс. количество внутренних блоков	шт	26	29	33	36	39
Хладагент R410a	кг	7.5	8.0	8.0	8.3	8.3
Количество компрессоров	шт	1		2		
Степень защиты		IPX4				

В таблице приведены данные для температурных условий в соответствии с ISO 5151-94:
— режим охлаждения внутри 27°C / 19°C, снаружи 35°C / 24°C
— режим нагрева внутри 20°C / 15°C, снаружи 7°C / 6°C

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.