

# Сплит-системы серии «Super»



**ВНИМАНИЕ!** Модель ASI/ASO-36HM4.

Современный дизайн внутреннего блока идентичен серии ILK3. Скрытый светодиодный дисплей. Эргономичный пульт ДУ с подсветкой. Матовая алюминиевая вставка.

| ASI-07HS5 / ASO-07HMS5 | ASI-09HS5 / ASO-09HMS5 | ASI-12HS5 / ASO-12HMS5 | ASI-18HS5 / ASO-18HMS5  
| ASI-24HS5 / ASO-24HMS5 | ASI-30HS5 / ASO-30HMS5 | ASI-36HM4 / ASO-36HM4 |



Отличительной чертой кондиционеров серии Super является ультрамодный дизайн и расширенный модельный ряд. Внутренний блок с глянцевой алюминиевой вставкой, выполненный из высококачественного белого пластика, имеет скрытый светодиодный дисплей и прекрасно смотрится в любом интерьере. Пульт ДУ имеет подсветку.

\* Модель 36HM4 оснащена функцией низкотемпературного обогрева и встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.

## Сплит-системы серии «Super»

| Модель                                                          |         | ASI-07HS5/<br>ASO-07HMS5     | ASI-09HS5/<br>ASO-09HMS5     | ASI-12HS5/<br>ASO-12HMS5     | ASI-18HS5/<br>ASO-18HMS5     | ASI-24HS5/<br>ASO-24HMS5      | ASI-30HS5/<br>ASO-30HMS5       | ASI-36HM4/<br>ASO-36HM4        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Холодопроизводительность                                        | Ватт    | 2250                         | 2550                         | 3250                         | 4800                         | 6155                          | 8500                           | 9360                           |
| Теплопроизводительность                                         | Ватт    | 2300                         | 2650                         | 3400                         | 5158                         | 6700                          | 8900                           | 9960                           |
| Потребляемая мощность охлажден./нагрев                          | Ватт    | 700 / 637                    | 794 / 734                    | 1009 / 942                   | 1477 / 1428                  | 1917 / 1856                   | 2615 / 2465                    | 2730 / 2910                    |
| Номинальный ток охлаждение / нагрев                             | А       | 3,5 / 3,1                    | 3,7 / 3,4                    | 4,32 / 4,8                   | 6,81 / 6,6                   | 8,49 / 8,89                   | 12,0 / 11,5                    | 12,66 / 13,5                   |
| EER                                                             | кВт     | 3,21                         | 3,21                         | 3,22                         | 3,25                         | 3,21                          | 3,25                           | 3,43                           |
| COP                                                             | кВт     | 3,61                         | 3,61                         | 3,61                         | 3,61                         | 3,61                          | 3,61                           | 3,42                           |
| Электропитание                                                  | Ф/В/Гц  | 1/220~240/50                 |                              |                              |                              |                               |                                |                                |
| Расход воздуха (SH/H/M/L)                                       | м³/ч    | 520/450/310/250              | 520/470/420/250              | 590/480/350/300              | 650/530/410/340              | 950/740/640/540               | 1250/1100/980/820              | 1600/1300/1150/900             |
| Уровень шума внутр. блока (SH/H/M/L)                            | дБ(А)   | 40/33/29/24                  | 40/37/31/25                  | 40/35/32/28                  | 41/38/35/32                  | 44/39/37/33                   | 48/45/42/40                    | 56/50/45/40                    |
| Уровень шума наружного блока (H)                                | дБ(А)   | 49                           | 49                           | 52                           | 53                           | 56                            | 60                             | 58                             |
| Заправка хладагентом                                            | тип/ г  | R410A / 550                  | R410A / 560                  | R410A / 730                  | R410A / 1000                 | R410A / 1280                  | R410A / 1900                   | R410A / 2700                   |
| Дозаправка хладагента                                           | г/м     | 20                           | 20                           | 20                           | 20                           | 20                            | 50                             | 50                             |
| Кабель электропитания                                           | жил/мм² | 3 / 1,5                      | 3 / 2,5                      | 3 / 2,5                      | 3 / 2,5                      | 3 / 3,0                       | 3 / 3,5                        | 3 / 3,5                        |
|                                                                 |         | к внутреннему блоку          |                              |                              |                              |                               | к наружному блоку              |                                |
| Межблочный кабель                                               | жил/мм² | 5 / 1,5                      | 5 / 2,5                      | 5 / 2,5                      | 5 / 2,5                      | 5 / 3                         | 4 / 1,5                        | 4 / 1,5                        |
| Диаметр трубопроводов жидкость / газ                            | дюйм    | 1/4 3/8                      | 1/4 3/8                      | 1/4 1/2                      | 1/4 1/2                      | 1/4 1/2                       | 1/4 5/8                        | 1/4 5/8                        |
| Габаритные размеры внутр. блока (WxHxD)                         | мм      | 740x250x185                  | 740x250x185                  | 819x256x185                  | 885x290x211                  | 1015x300x220                  | 1135x328x247                   | 1075x326x240                   |
| Габаритные размеры наруж. блока (WxHxD)                         | мм      | 700x450x290                  | 700x450x290                  | 730x555x330                  | 800x555x340                  | 870x555x370                   | 960x670x400                    | 1000x790x430                   |
| Вес нетто внутр./наруж. блока                                   | кг      | 7,5 / 22,3                   | 7,6 / 24,7                   | 8,5 / 28,0                   | 10,3 / 38,5                  | 13,7 / 43,0                   | 17,0 / 61,0                    | 19,0 / 76,0                    |
| Вес в упаковке внутр./наруж. блока                              | кг      | 8,7 / 24,3                   | 8,8 / 26,7                   | 10,0 / 30,5                  | 11,9 / 41,0                  | 16,0 / 46,0                   | 20,0 / 65,0                    | 23,5 / 81,0                    |
| Размер в упаковке внутр. / наружн. блока (WxHxD)                | мм      | 788x314x249 /<br>761x500x327 | 788x314x249 /<br>761x500x327 | 863x314x249 /<br>791x590x373 | 943x349x278 /<br>869x594x395 | 1077x375x300 /<br>948x591x428 | 1190x407x335 /<br>1029x715x453 | 1145x410x335 /<br>1080x840x485 |
| Перепад высот между блоками                                     | м       | 10                           | 10                           | 10                           | 10                           | 10                            | 10                             | 20                             |
| Длина фреоновой трассы                                          | м       | 15                           | 15                           | 20                           | 25                           | 25                            | 30                             | 30                             |
| Рабочий диапазон наруж. температуры при работе на холод / тепло | °C      | 18 ~43 /<br>-15 ~24          | 18 ~43 /<br>-15 ~24          | 18 ~43 /<br>-15 ~24          | 18 ~43 /<br>-15 ~24          | 18 ~43 /<br>-15 ~24           | 18 ~43 /<br>-15 ~24            | 18 ~43 /<br>-15 ~24            |
| Расстояние между лап наружного блока                            | мм      | 430                          | 430                          | 455                          | 510                          | 530                           | 570                            | 615                            |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.