

Инверторные сплит-системы серии «Antivirus»



| ASI / ASO-07IU2 | ASI / ASO-09IU2 | ASI / ASO-12IU2 | ASI / ASO-18IU2 | ASI / ASO-24IU2 |



Инверторная серия кондиционеров Aeronik IU2 «ANTIVIRUS» - надёжная защита на пути распространения вирусов и бактерий! Подтверждённые санитарно-эпидемиологической экспертизой сертифицированные технологии позволяют использовать оборудование в жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях, больницах, родильных домах и других лечебных стационарах, а также на предприятиях пищевой промышленности.

Кондиционеры оснащены высокоэффективным UVC-излучателем поколения «4» и трёхступенчатый антивирусным фильтром. Преимуществами серии являются наличие высокотемпературной самоочистки при температуре +58 градусов Цельсия, а также функция эффективной защиты от плесени, что исключает размножение бактерий и репликацию вирусов. Внутренние блоки серии имеют встроенный интерфейс для подключения модуля Wi-Fi, который приобретается отдельно.

Инверторный кондиционер серии Antivirus способен быстро охладить пространство, точно контролирует заданную температуру, экономит электроэнергию более чем на 30%, способен работать при наружной температуре воздуха до -15°C. Для защиты теплообменников внутреннего и наружного блоков от любых видов коррозии используется инновационная технология Gold Fin.

* Опция. Модуль Wi-Fi приобретается отдельно.

Сплит-системы серии «Antivirus»

Модель		ASI/ASO-07IU2	ASI/ASO-09IU2	ASI/ASO-12IU2	ASI/ASO-18IU2	ASI/ASO-24IU2
Холодопроизводительность	Ватт	2100	2550	3450	4950	6850
Теплопроизводительность	Ватт	2200	2650	3600	5000	7000
Потребляемая мощность холод/тепло	Ватт	655 / 610	795 / 730	1075 / 1000	1545 / 1390	2125/1940
Номинальный ток холод/тепло	А	3,05 / 2,85	3,69/3,41	4,98/4,65	7,18/6,45	10,01/9,13
EER / COP	кВт	3,21 / 3,61	3,21 / 3,63	3,21 / 3,60	3,20 / 3,60	3,22 / 3,61
Электропитание	В/Гц/Ф	220~240/50/1				
Расход воздуха (max)	м³/ч	450	500	550	850	1200
Уровень шума внутреннего блока (SH/H/M/L)	дБ(А)	37/34/31/29	37/34/31/29	39/36/33/30	42/39/36/33	46/43/40/37
Уровень шума наружного блока (H)	дБ(А)	50	50	52	55	57
Заправка хладагентом	тип/ г	R410A / 510	R410A / 610	R410A/ 680	R410A / 1150	R410A / 1350
Дозаправка хладагента (стандарт 7 м.)	г/м	22	22	22	22	22
Наружный блок, компрессор	бренд	GMCC	GMCC	GMCC	CRSS	GMCC
Кабель электропитания	жил/мм²	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 3
Межблочный кабель	жил/мм²	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 3
Диаметр трубопроводов жидкость/газ	дюйм	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 3/8	1/4 1/2	1/4 1/2
Размер внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	700×270×198	700×270×198	805×270×197	908×295×220	1025×319×223
Размер наружного блока (ШхВхГ)	мм	660×530×240	660×530×240	660×530×240	780×560×270	780×560×270
Размер внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	750×317×265	750×317×265	864×331×265	979×354×292	1102×395×305
Размер наружного блока в упаковке (ШхВхГ)	мм	768×570×326	768×570×326	768×570×326	889×612×359	889×612×359
Вес внутреннего/наружного блока	кг	6 / 20	6,5 / 20	7 / 22	10 / 26,8	12 / 28,6
Вес внутреннего/наружного блока в упаковке	кг	7 / 22	7,5 / 22	8,5 / 24	12 / 29,5	14 / 31,5
Перепад высот между блоками	м	5	5	5	5	8
Длина фреоновой трассы	м	9	10	10	10	15
Диапазон наружной температуры холод/тепло	°C	18~52 / -15~24	18~52 / -15~24	18~52 / -15~24	18~52 / -15~24	18~52 / -15~24
Расстояние между лап наружного блока	мм	428	428	500	500	600

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.