

Внутренние колонные блоки

- Современный дизайн блока.
- Широкий спектр применения (в гостиницах, торговых и бизнес-центрах, автосалонах, объектах питания и других общественных местах).
- Интеллектуальная система отвода конденсата. Встроенная дренажная помпа, высота подъема конденсата до 1м.
- Самоочистка. Чтобы предотвратить появление плесени и поддерживать воздух чистым и свежим, после отключения блока вентилятор будет вращаться с низкой скоростью, пока внутренние поверхности блока не высохнут.
- Защитные функции: защита от обмерзания, защита электродвигателя вентилятора на случай перегрузки, защита на случай неисправности датчика температуры.
- Моющийся фильтр, обладающий длительным сроком службы.
- Низкий уровень шума.
- Оптимизированная и сбалансированная подача воздуха.
- Информативный цветной дисплей.
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Беспроводной пульт управления YAP1F в стандартной комплектации.
- Проводной пульт ХК46 - опция.



YAP1F

ХК46
(опция)

10.0 кВт-14.0 кВт

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND100L/A-T	AMV-ND140L/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	10.0/11.0	14.0/15.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50	
Потребляемая мощность	Вт	200	200
Расход воздуха	м³/ч	1850/1600/1400	1850/1600/1400
Звуковое давление	дБ(А)	50/48/46	50/48/46
Габаритные размеры панели (ШхГхВ)	мм	580x400x1870	
Степень защиты		IP20	
Вес блока (нетто/брутто)	кг	54/74	57/77
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8