

Внутренние консольные (напольные) блоки

- Компактный размер.
- Низкий уровень шума.
- Интеллектуальная система отвода конденсата. Встроенная дренажная помпа, высота подъема конденсата до 1м.
- Многоскоростной вентилятор. Скорость вентилятора консольного блока может изменяться в соответствии с актуальными требованиями по расходу воздуха.
- Защитные функции: защита от обмерзания, защита электродвигателя вентилятора на случай перегрузки, защита на случай неисправности датчика температуры.
- Удобство обслуживания. Блок оборудован съемной моющей панелью и долговечным воздушным фильтром (ресурс фильтра в 20 раз дольше).
- Технология автоматической идентификации блоков.
- Функции самоочистки, самодиагностики.
- Беспроводной пульт управления YAP1F в стандартной комплектации.
- Проводной пульт ХК46 - опция.



| 2.2 кВт-5.0 кВт |



YAP1F



ХК46
(опция)

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND22C/A-T	AMV-ND28C/A-T	AMV-ND36C/A-T	AMV-ND45C/A-T	AMV-ND50C/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.0/5.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/ 1/ 50				
Потребляемая мощность	Вт	38	38	38	38	38
Расход воздуха	м ³ /ч	400	400	480	680	680
Звуковое давление	дБ(А)	38/33/27	38/33/27	40/37/32	46/43/39	46/43/39
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	700x215x600				
Вес блока (нетто/брутто)	кг	16/19	16/19	16/19	16/19	16/19
Присоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4