

Полупромышленные системы с внутренним блоком колонного типа



Неинверторные кондиционеры с колонным внутренним блоком входят в полупромышленную линейку оборудования Aeronik. Современный дизайн позволяет устанавливать внутренние блоки серии АЕН в торговых и бизнес-центрах, объектах питания и других общественных местах. Кондиционеры гармонично сочетаются с большинством интерьеров.

Такие сплит-системы создают сильный поток воздуха, направленный в потолочное пространство, откуда он равномерно распределяется на весь объем помещения. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока и контейнер для пульта ДУ.

- Фреон R32.
- Элегантный дизайн.
- Низкий уровень шума.
- Автоматические жалюзи.
- Широкий воздушный поток.
- Многоскоростной вентилятор.
- Беспроводной пульт управления.
- Автоматическое размораживание.
- Самодиагностика.
- Wi-Fi управление*.
- Спящий режим.
- Осушение.
- Турбо.



| 13,5 кВт |

* Оснащен встроенным интерфейсом для подключения модуля Wi-Fi. Модуль приобретается отдельно.

| Внутренний блок Наружный блок | Ед. измерения | АЕН50А11 АУНН50А10 |
|---|-------------------|---|
| Производительность холод/тепло | кВт | 13,5/14,5 |
| Потребляемая мощность холод/тепло | кВт | 4,65/4,20 |
| Электропитание | В/Гц/Ф | 380~415/50/3 |
| Расход воздуха (SH/H/M/L/SL) | м³/ч | 1850/1700/1550/1400/- |
| Температура внешней среды холод/тепло | °С | -15~43/-15~24 |
| Уровень шума внутреннего блока (SH/H/M/L/SL) | дБ(А) | 53/50/48/45/- |
| Уровень шума наружного блока | дБ(А) | 59 |
| Заправка хладагентом | тип/г | R32/3200 |
| Размер внутреннего/наружного блока (ШхВхГ) | мм | 587x1882x394 / 1030x790x442 |
| Размер внутреннего/наружного блока в упаковке (ШхВхГ) | мм | 738x2153x545 / 1143x880x483 |
| Вес нетто (брутто) внутреннего/наружного блока | кг | 55 (77)/86 (91) |
| Диаметр трубопроводов жидкость/газ | дюймы | 3/8 5/8 |
| EER/COP | кВт | 2,90/3,45 |
| Подключение питания (наружный блок) | жил/мм² | 5/3,5 |
| Длина трассы/перепад высот | м | 30/20 |
| Компрессор | тип/производитель | роторный/Zhuhai Landa compressor co., ltd |
| Осушение | л/ч | 3 |
| Расстояние между лапок наружного блока | мм | 572 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.