

Фанкойлы канального типа бескорпусные



2-х рядные

AFP-WAH-K

Производительность Q_х/Q_т
2.0/2.3-10.2/12.0 кВт



WK-010PM

термостат настен.
электронный



HL-G3-3/4-S2 (3/4")*

клапан 3-х ходовой
с приводом

Модель	Ед. изм.	AFP-34 WAH-K	AFP-51 WAH-K	AFP-68 WAH-K	AFP-85 WAH-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	2,0/2,3	3,1/3,5	3,55/4,5	4,5/4,9
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50
Потребляемая мощность	кВт	0,048	0,057	0,072	0,090
Расход воздуха (мах)	м³/ч	450	590	750	930
Внешнее статическое давление	Па	30	30	30	30
Звуковое давление	дБ(А)	39	39	41	46
Расход воды	л/с	0,10	0,14	0,17	0,21
Гидравлическое сопротивление	кПа	12	21	16	23
Габаритные размеры без упаковки	мм	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235
Габаритные размеры в упаковке	мм	773x603x325	893x603x325	993x603x325	1093x603x325
Вес (нетто)	кг	14,4	17,0	18,9	20,8
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20

Модель	Ед. изм.	AFP-102 WAH-K	AFP-136 WAH-K	AFP-170 WAH-K	AFP-204 WAH-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	5,2/6,3	6,9/8,2	7,2/9,2	10,2/12,0
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50	1/220-240 / 50
Потребляемая мощность	кВт	0,111	0,152	0,185	0,222
Расход воздуха (мах)	м³/ч	1100	1400	1700	2000
Внешнее статическое давление	Па	30	30	30	30
Звуковое давление	дБ(А)	49	48	49	52
Расход воды	л/с	0,25	0,33	0,34	0,49
Гидравлическое сопротивление	кПа	36	38	38	40
Габаритные размеры без упаковки	мм	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
Габаритные размеры в упаковке	мм	1173x603x325	1473x603x325	1608x603x325	1713x603x325
Вес (нетто)	кг	21,9	31,5	34,1	38,0
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20

Примечание:

(1) Рабочая температура воды от 7°C до 60°C.

(2) Данные в таблице получены при следующих условиях испытаний:

1) производительность охлаждения: воздух 27°C, по сухому термометру 19°C
по влажному термометру, температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C.

2) производительность нагрева: воздух 20°C по сухому термометру, температура воды 60°C.

(3) Рабочее давление воды не выше 0,25 МПа.

(4) Расход воздуха измеряется при внешнем статическом давлении равном 0 Па.

* Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.