

Фанкойлы напольно-потолочного типа



AFP-ZD-K

Производительность Q_х/Q_т
2.0/5.0-9.9/21.0 кВт



Y512

Z4E351B
(опция)HL-G3-3/4-S2 (3/4")*
клапан 3-х ходовой
с приводом

Модель	Ед. изм.	AFP-34ZD-K	AFP-51ZD-K	AFP-68ZD-K	AFP-85ZD-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	2,0/5,0	2,8/7,2	3,6/8,5	4,2/9,5
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	кВт	0,036	0,058	0,072	0,080
Расход воздуха (max)	м³/ч	400	510	680	720
Звуковое давление (max)	дБ(А)	37	38	45	47
Расход воды	л/с	0,13	0,14	0,16	0,20
Гидравлическое сопротивление	кПа	16,5	5	10	20
Рабочий диапазон температур на охлаждение	°C	16~40	16~40	16~40	16~40
Рабочий диапазон температур на нагрев	°C	10~30	10~30	10~30	10~30
Температура воды на входе	°C	5~70	5~70	5~70	5~70
Габаритные размеры без упаковки	мм	834x694x238	834x694x238	834x694x238	834x694x238
Габаритные размеры в упаковке	мм	963x833x345	963x833x345	963x833x345	963x833x345
Вес (нетто)	кг	26	26	27	27
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20
Модель	Ед. изм.	AFP-102ZD-K	AFP-136ZD-K	AFP-170ZD-K	AFP-204ZD-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	5,4/11,5	6,35/13,7	8,9/19,0	9,9/21,0
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	кВт	0,086	0,091	0,150	0,200
Расход воздуха (max)	м³/ч	1020	1100	1800	2040
Звуковое давление (max)	дБ(А)	49	48	50	55
Расход воды	л/с	0,27	0,32	0,40	0,44
Гидравлическое сопротивление	кПа	36	38	52	55
Рабочий диапазон температур на охлаждение	°C	16~40	16~40	16~40	16~40
Рабочий диапазон температур на нагрев	°C	10~30	10~30	10~30	10~30
Температура воды на входе	°C	5~70	5~70	5~70	5~70
Габаритные размеры без упаковки	мм	1300x600x188	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
Габаритные размеры в упаковке	мм	1417x727x263	1417x727x263	1717x833x345	1717x833x345
Вес (нетто)	кг	31,5	32,5	48,5	48,5
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20

Примечание:

(1) Рабочая температура воды от 7°C до 60°C.

(2) Данные в таблице получены при следующих условиях испытаний:

1) производительность охлаждения: воздух 27°C, по сухому термометру 19°C по влажному термометру, температура воды на входе 7°C, температура воды на выходе 12°C.

2) производительность нагрева: воздух 20°C по сухому термометру, температура воды 60°C.

(3) Рабочее давление воды не выше 0,25 МПа.

(4) Расход воздуха измеряется при внешнем статическом давлении равном 0 Па.

* Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!).