

Фанкойлы настенного типа



AFPD-BB4/A-K

Производительность Q_х/Q_т
2.2/2.4 – 4.3/4.7 кВт



YB1FA



Z4E351B
(опция)



HL-G3-1/2-S2 (1/2")*
клапан 3-х ходовой
с приводом

Модель	Ед.изм.	AFPD-34BB4/ A-K	AFPD-51BB4/ A-K	AFPD-68BB4/ A-K	AFPD-85BB4/ A-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	2.2/2.4	2.7/2.9	3.6/3.9	4.3/4.7
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	кВт	0.012	0.018	0.029	0.043
Расход воздуха (мах/средн/низк)	м³/ч	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/637/425
Звуковое давление (мах/средн/низк/оч низк)	дБ(А)	31/27/22/21	36/35/28/21	43/42/34/26	48/46/39/30
Расход воды (холод/тепло)	л/с	0.38/0.41	0.46/0.50	0.60/0.67	0.73/0.80
Гидравлическое сопротивление (холод/тепло)	кПа	20/24	30/35	43/55	52/65
Раб. диапазон температур на охлаждение	°С	5~40	5~40	5~40	5~40
Раб. диапазон температур на нагрев	°С	5~40	5~40	5~40	5~40
Температура воды на входе	°С	45	45	45	45
Габаритные размеры без упаковки	мм	845x289x209	845x289x209	845x289x209	970x300x224
Габаритные размеры в упаковке	мм	973x363x295	973x363x295	973x363x295	1093x383x320
Вес (нетто)	кг	10.5	10.5	10.5	12.5
Вес (брутто)	кг	12.5	12.5	12.5	15.5
Подсоединен. трубопроводов, внут.резьба	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	16	16	16	16

Примечание:

(1) Рабочая температура воды от 7°С до 60°С.

(2) Данные в таблице получены при следующих условиях испытаний:

1) производительность охлаждения: воздух 27°С по сухому термометру, 19°С

по влажному термометру, температура воды на входе 7°С, температура воды на выходе 12°С.

2) производительность нагрева: воздух 20°С по сухому термометру, температура воды на входе 50°С,

воды на выходе 40°С.

(3) Рабочее давление воды не выше 1,6 МПа.

* Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!).