

Внутренние канальные блоки

Блоки с высоким статическим давлением

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND22PHS/B-T	AMV-ND25PHS/B-T	AMV-ND28PHS/B-T	AMV-ND32PHS/B-T	AMV-ND36PHS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.2/2.5	2.5/2.8	2.8/3.2	3.2/3.6	3.6/4.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	55	55	55	65	65
Расход воздуха	м³/ч	550/480/400	550/480/400	550/480/400	600/500/420	600/500/420
Внеш. стат. давление	Па	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150	60/0~150
Звуковое давление	дБ(А)	33/30/28	33/30/28	33/30/28	33/31/29	33/31/29
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	700x700x300	700x700x300	700x700x300	700x700x300	700x700x300
Вес (нетто)	кг	32	32	32	32	32
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25
Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND40PHS/B-T	AMV-ND45PHS/B-T	AMV-ND50PHS/B-T	AMV-ND56PHS/B-T	AMV-ND63PHS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	4.0/4.5	4.5/5.0	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	85	85	85	90	90
Расход воздуха	м³/ч	850/700/600	850/700/600	850/700/600	1000/800/700	1000/800/700
Внеш. стат. давление	Па	60/0~150	60/0~150	60/0~150	90/0~200	90/0~200
Звуковое давление	дБ(А)	36/34/32	36/34/32	36/34/32	37/35/33	37/35/33
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	700x700x300	700x700x300	700x700x300	1000x700x300	1000x700x300
Вес (нетто)	кг	34	34	34	43	43
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25
Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND71PHS/B-T	AMV-ND80PHS/B-T	AMV-ND90PHS/B-T	AMV-ND100PHS/B-T	AMV-ND112PH/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	10.0/11.2	11.2/12.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	100	100	140	140	160
Расход воздуха	м³/ч	1250/1050/950	1250/1050/950	1800/1450/1250	1800/1450/1250	2000/1600/1400
Внеш. стат. давление	Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Звуковое давление	дБ(А)	38/36/34	38/36/34	40/37/35	40/37/35	40/38/36
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1000x700x300	1000x700x300	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300
Вес (нетто)	кг	43	43	57	57	57
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25	25	25

Внутренние канальные блоки

Блоки с высоким статическим давлением

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND125PHS/B-T	AMV-ND140PHS/B-T	AMV-ND160PHS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	12.5/14.0	14.0/16.0	16.0/18.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	160	220	230
Расход воздуха	м³/ч	2000/1600/1400	2350/1900/1650	2500/2000/1750
Внеш. стат. давление	Па	90/0~200	90/0~200	90/0~200
Звуковое давление	дБ(А)	40/38/36	42/39/37	44/41/38
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1400x700x300	1400x700x300	1400x700x300
Вес (нетто)	кг	56	58	58
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	3/4 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25
Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND180PHS/B-T	AMV-ND224PH/A-T*	AMV-ND280PH/A-T*
Производительность холод/тепло	кВт	18.0/20.0	22.4/25.0	28.0/31.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	350	800	900
Расход воздуха	м³/ч	3000/2600/2000	4000/3600/3200	4400/4000/3600
Внеш. стат. давление	Па	90/0~170	90/0~200	100/50~200
Звуковое давление	дБ(А)	49/47/44	54/52/49	55/52/50
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1400x700x300	1483x791x385	1686x870x450
Вес (нетто)	кг	58	82	105
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/4 / 3/8	3/4 / 3/8	7/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25
Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND400PH/AR-X*	AMV-ND450PH/AR-X*	AMV-N560PH/AR-M*
Производительность холод/тепло	кВт	40.0/45.0	45.0/50.0	56.0/63.0
Электропитание	В/Ф/Гц	380~415/3/50~60		
Потребляемая мощность	Вт	2500	2550	2700
Расход воздуха	м³/ч	8000/6100/5050	8200/6600/5550	10000
Внеш. стат. давление	Па	200/50~250	200/50~250	200/50~250
Звуковое давление	дБ(А)	61/59/56	62/60/57	63
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1680x900x650	1900x1100x700	1900x1100x850
Вес (нетто)	кг	170	236	282
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1 / 1/2	1 1/8 / 1/2	1 1/8 / 5/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

* Блоки без встроенной дренажной помпы.