

Внутренние канальные блоки

Блоки со средним статическим давлением

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND56PMS/A1-T	AMV-ND63PMS/A1-T	AMV-ND71PMS/A1-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/8.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	95	95	95
Расход воздуха	м³/ч	1100/900/700	1100/900/700	1100/900/700
Внеш. стат. давление	Па	50/0~80	50/0~80	50/0~80
Звуковое давление	дБ(А)	37/34/31	37/34/31	37/34/31
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	900x655x260	900x655x260	900x655x260
Вес (нетто)	кг	29.5	29.5	29.5
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND80PMS/A1-T	AMV-ND90PMS/A1-T	AMV-ND100PMS/A1-T
Производительность холод/тепло	кВт	8.0/9.0	9.0/10.0	10.0/11.2
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	100	120	120
Расход воздуха	м³/ч	1100/900/700	1700/1500/1100	1700/1500/1100
Внеш. стат. давление	Па	50/0~80	50/0~80	50/0~80
Звуковое давление	дБ(А)	37/34/31	40/36/32	40/36/32
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	900x655x260	1340x655x260	1340x655x260
Вес (нетто)	кг	30.0	43.5	43.5
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND112PMS/A1-T	AMV-ND125PMS/A1-T	AMV-ND140PMS/A1-T
Производительность холод/тепло	кВт	11.2/12.5	12.5/14.0	14.0/16.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	120	170	170
Расход воздуха	м³/ч	1700/1500/1100	2000/1700/1400	2000/1700/1400
Внеш. стат. давление	Па	50/0~80	50/0~80	50/0~80
Звуковое давление	дБ(А)	40/36/32	42/40/37	42/40/37
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1340x655x260	1340x655x260	1340x655x260
Вес (нетто)	кг	43.5	43.5	43.5
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.