

Внутренние кассетные блоки

Блоки двухпоточные

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND28TS/B-T	AMV-ND36TS/B-T	AMV-ND45TS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	20	20	30
Расход воздуха	м ³ /ч	671/616/513	671/616/513	715/616/513
Звуковое давление	Дб(А)	33/31/28	33/31/28	35/31/28
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	790x630x280		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TE03	мм	1100x710x28		
Вес (нетто) блока/панели	кг	25.5/6.0	25.5/6.0	25.5/6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND50TS/B-T	AMV-ND56TS/B-T	AMV-ND63TS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	30
Расход воздуха	м ³ /ч	715/616/513	764/709/676	764/709/676
Звуковое давление	Дб(А)	35/31/28	37/35/32	37/35/32
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	790x630x280		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TE03	мм	1100x710x28		
Вес (нетто) блока/панели	кг	25.5/6.0	26.0/6.0	26.0/6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND71TS/B-T	AMV-ND80TS/B-T
Производительность холод/тепло	кВт	7.1/8.0	8.0/9.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60	
Потребляемая мощность	Вт	55	55
Расход воздуха	м ³ /ч	816/745/660	816/745/660
Звуковое давление	Дб(А)	39/37/34	39/37/34
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	790x630x280	
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TE03	мм	1100x710x28	
Вес (нетто) блока/панели	кг	26.0/6.0	26.0/6.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25