

Внутренние кассетные блоки

Блоки восьмипоточные компактные (360°)

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND15T/E-T	AMV-ND18T/E-T	AMV-ND22T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	1.5/1.8	1.8/2.2	2.2/2.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	30
Расход воздуха	м³/ч	460/420/370	460/420/370	500/460/370
Звуковое давление	дБ(А)	33/30/25	33/30/25	36/31/25
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5		
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND28T/E-T	AMV-ND36T/E-T	AMV-ND45T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	30	30	45
Расход воздуха	м³/ч	570/480/420	620/650/480	730/650/560
Звуковое давление	дБ(А)	36/33/28	39/37/35	43/41/39
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265		
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5		
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25	25

Внутренний блок	Ед. изм	AMV-ND50T/E-T	AMV-ND56T/E-T
Производительность холод/тепло	кВт	5.0/5.6	5.6/6.3
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60	
Потребляемая мощность	Вт	45	45
Расход воздуха	м³/ч	730/650/560	730/650/560
Звуковое давление	дБ(А)	43/41/39	43/41/39
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	570x570x265	
Габаритные размеры панели (ШхГхВ), TF05	мм	620x620x47.5	
Вес (нетто) блока/панели	кг	17.5/3.0	17.5/3.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	5/8 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	25	25