

Внутренние колонные блоки

Обладая большой холодопроизводительностью и компактной вертикальной конструкцией, он широко применяется в домах, гостиницах, ресторанах, магазинах, офисах и конференц-залах, чтобы обеспечить пользователям комфортную и приятную среду для жизни и работы.

■ Объёмное распределение воздуха.

Колонный блок создаёт сильный поток воздуха и за счет качания распределительных жалюзи вверх и вниз оптимизированно и сбалансированно распределяет его на весь объём помещения.

■ Моющийся фильтр.

Установлен долговечный фильтр, который можно легко обслуживать, в том числе, мыть.

■ Низкий уровень шума.*

Благодаря использованию высокоэффективных центробежных вентиляторов и бесшумных клапанов шум всего агрегата значительно снижается.

* При использовании пульта дистанционного управления.

■ Мощный и быстрый.

Использование интеллектуальной технологии контроля температуры с мощной и быстрой функцией охлаждения/обогрева позволяет быстро достичь заданной температуры в помещении.

■ Функция I Feel.*

При включении данной функции, устройство будет определять температуру в месте нахождения пользователя в режиме реального времени и регулировать ее для повышения комфорта.

* При использовании пульта дистанционного управления.

■ Защитные функции.

В блоках предусмотрены: защита от замерзания, защита двигателя вентилятора от перегрузки, защита от неисправности датчика температуры.



Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND100L/A-T	AMV-ND140L/A-T
Производительность холод/тепло	кВт	10.0/11.0	14.0/15.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60	
Потребляемая мощность	Вт	200	200
Расход воздуха	м³/ч	1850/1600/1400	1850/1600/1400
Звуковое давление	дБ(А)	50/48/46	50/48/46
Габаритные размеры панели (ШхГхВ)	мм	580x400x1870	
Степень защиты		IP20	
Вес блока (нетто/брутто)	кг	54/74	57/77
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	32	32

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.