

Внутренние настенные блоки

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND15G/A3A-K	AMV-ND18G/A3A-K	AMV-ND22G/A3A-K	AMV-ND28G/A3A-K	AMV-ND36G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	1.5/1.8	1.8/2.2	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	20	20	20	20	25
Рабочий ток	А	0.1	0.1	0.1	0.1	0.12
Расход воздуха	м ³ /ч	500/440/300	500/440/300	500/440/300	500/440/300	630/460/320
Звуковое давление	дБ(А)	35/33/30	35/33/30	35/33/30	35/33/30	38/35/31
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	845x209x289				
Вес блока (нетто/брутто)	кг	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5	10.5/12.5
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	3/8 / 1/4	1/2 / 1/4
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20	20	20

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND45G/A3A-K	AMV-ND50G/A3A-K	AMV-ND56G/A3A-K	AMV-ND63G/A3A-K	AMV-ND71G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	4.5/5.0	5.0/5.6	5.6/6.3	6.3/7.1	7.1/7.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60				
Потребляемая мощность	Вт	35	35	50	50	65
Рабочий ток	А	0.17	0.17	0.24	0.24	0.31
Расход воздуха	м ³ /ч	850/580/500	850/580/500	1100/850/650	1100/850/650	1200/850/650
Звуковое давление	дБ(А)	43/40/37	43/40/37	43/41/37	43/41/37	44/41/37
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	970x224x300	970x224x300	1078x246x325	1078x246x325	1078x246x325
Вес блока (нетто / брутто)	кг	12.5/15.5	12.5/15.5	16.0/19.0	16.0/19.0	16.0/19.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	1/2 / 1/4	1/2 / 1/4	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20	20	20

Внутренний блок	Ед. изм.	AMV-ND80G/A3A-K	AMV-ND90G/A3A-K	AMV-ND100G/A3A-K
Производительность холод/тепло	кВт	8.0/9.0	9.0/10.0	9.0/10.5
Электропитание	В/Ф/Гц	220~240/1/50 и 208~230/1/60		
Потребляемая мощность	Вт	80	80	100
Рабочий ток	А	0.41	0.41	0.41
Расход воздуха	м ³ /ч	1550/1050/800	1550/1050/800	1650/1100/900
Звуковое давление	дБ(А)	49/46/40	49/46/40	52/48/40
Габаритные размеры (ШхГхВ)	мм	1350x258x326		
Вес блока (нетто / брутто)	кг	20.0/24.0	20.0/24.0	20.0/24.0
Подсоединение трубопроводов газ/жидкость	дюйм	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8	5/8 / 3/8
Диаметр дренажн. трубы	мм	20	20	20

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.