

Фанкойлы канального типа бескорпусные



2-х рядные
AFP-WAH-K

Производительность Q_х/Q_т
2.0/2.3-10.2/12.0 кВт



WK-010PM
термостат настенный
электронный
(опция)



HL-G3-3/4-S2 (3/4")*
клапан 3-х ходовой
с приводом
(опция)

Модель	Ед. изм.	AFP-34 WAH-K	AFP-51 WAH-K	AFP-68 WAH-K	AFP-85 WAH-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	1,85/3,05	2,80/4,62	3,60/5,94	4,50/7,40
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,048	0,057	0,072	0,090
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	340/248/213	510/393/263	680/510/340	850/638/425
Внешнее статическое давление	Па	30	30	30	30
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	36	37	41	42
Расход воды (макс.)	л/с	0,10	0,14	0,17	0,21
Гидравлическое сопротивление (макс.)	кПа	15	30	23	25
Габаритные размеры без упаковки	мм	680x520x235	800x520x235	900x520x235	1000x520x235
Габаритные размеры в упаковке	мм	773x603x325	893x603x325	993x603x325	1093x603x325
Вес (нетто)	кг	14,0	17,0	18,9	20,8
Вес (брутто)	кг	17,0	21,9	24,0	26,2
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20
Модель	Ед. изм.	AFP-102 WAH-K	AFP-136 WAH-K	AFP-170 WAH-K	AFP-204 WAH-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	5,50/9,00	7,35/12,10	9,20/15,10	11,00/18,10
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,111	0,152	0,185	0,222
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	1020/788/525	1360/1095/730	1700/1275/850	2040/1575/1050
Внешнее статическое давление	Па	30	30	30	30
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	45,5	46	47,5	51
Расход воды (макс.)	л/с	0,25	0,33	0,34	0,49
Гидравлическое сопротивление (макс.)	кПа	35	40	46	40
Габаритные размеры без упаковки	мм	1080x520x235	1380x520x235	1520x520x235	1620x520x235
Габаритные размеры в упаковке	мм	1173x603x325	1473x603x325	1608x603x325	1713x603x325
Вес (нетто)	кг	21,9	30,1	34,1	36,1
Вес (брутто)	кг	27,5	36,1	41,6	43,6
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4	3/4 / 3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура входящего воздуха 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды 7/12°C.
- Теплопроизводительность – температура воздуха в помещении 20°C, температура входящей/выходящей воды 45/40°C.
- Рабочее давление воды не более 1,6 Мпа.
- Расход воздуха указан при 0 Па.
- Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.