

Фанкойлы кассетного типа



AFP-XD/A-K

Производительность Q_x/Q_t
2.75/3.4-3.4./3.8 кВт



YB1FA
(опция)



Z4E351B



HL-G3-3/4-S2 (3/4")
клапан 3-х ходовой
с приводом
(опция)

Модель	Ед. изм.	AFP-51XD/A-K, TC06	AFP-68XD/A-K, TC06
Производительность (холод/тепло)	кВт	2,75/3,4	3,4/3,8
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,073	0,078
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	510/400/300	660/560/460
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	46	46
Расход воды (макс.)	л/с	0,13	0,18
Гидравлическое сопротивление (макс.)	кПа	30	38
Габаритные размеры без упаковки	мм	664x594x292	664x594x292
Габаритные размеры в упаковке	мм	778x733x300	778x733x300
Вес (нетто)	кг	20	20
Вес (брутто)	кг	24	24
Размер панели без упаковки	мм	670x670x60	670x670x60
Размер панели в упаковке	мм	673x670x85	673x670x85
Вес панели (нетто)	кг	3,5	3,5
Вес панели (брутто)	кг	5,0	5,0
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	25	25

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура входящего воздуха 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды 7/12°C.
- Теплопроизводительность – температура воздуха в помещении 20°C, температура входящей/выходящей воды 70/60°C.
- Рабочее давление воды не более 1,6 Мпа.
- Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!)

Фанкойлы кассетного типа



AFP-XD-B-T

Производительность Q_х/Q_т
4,5/5,6-13/14,6 кВт

YB1FA
(опция)

Z4E351B

HL-G3-3/4-S2 (3/4")
клапан 3-х ходовой
(опция)

Модель	Ед. изм.	AFP-85XD/B-T	AFP-102XD/B-T	AFP-125XD/B-T
Производительность (холод/тепло)	кВт	4,2/5,6	5,0/ 6,5	6,0/7,8
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	кВт	0,08	0,11	0,08
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	800/650/550	1020/950/900	1180/1000/900
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	39	49	43
Расход воды (макс.)	л/с	0,21	0,24	0,29
Гидравлическое сопротивление (макс.)	кПа	24	36	24
Габаритные размеры без упаковки	мм	840x840x190	840x840x190	840x840x240
Габаритные размеры в упаковке	мм	963x963x272	963x963x272	963x963x325
Вес (нетто)	кг	25	25	27
Вес (брутто)	кг	33	33	34
Размер панели АТ01 без упаковки	мм	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Размер панели АТ03 без упаковки	мм	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Размер панели в упаковке	мм	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Вес панели (нетто)	кг	7	7	7
Вес панели (брутто)	кг	11	11	11
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	25	25	25
Модель	Ед. изм.	AFP-140XD/B-T	AFP-180XD/B-T	AFP-200XD/B-T
Производительность (холод/тепло)	кВт	8,0/9,0	9,5/11,0	13/14,6
Электропитание	Ф/В/Гц	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Потребляемая мощность	кВт	0,12	0,16	0,21
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	1400/1250/1150	1800/1450/1350	2000/1700/1450
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	50	50	55
Расход воды (макс.)	л/с	0,38	0,45	0,62
Гидравлическое сопротивление (макс.)	кПа	30	34	34
Габаритные размеры без упаковки	мм	840x840x240	840x840x320	840x840x320
Габаритные размеры в упаковке	мм	963x963x325	963x963x409	963x963x409
Вес (нетто)	кг	27	32	33
Вес (брутто)	кг	35	41	42
Размер панели АТ01 без упаковки	мм	950x950x60	950x950x60	950x950x60
Размер панели АТ03 без упаковки	мм	950x950x85	950x950x85	950x950x85
Размер панели в упаковке	мм	1033x1038x133	1033x1038x133	1033x1038x133
Вес панели (нетто)	кг	7	7	7
Вес панели (брутто)	кг	11	11	11
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	25	25	25

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура входящего воздуха 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды 7/12°C.
- Теплопроизводительность – температура воздуха в помещении 20°C, температура входящей/выходящей воды 70/60°C.
- Рабочее давление воды не более 1,6 Мпа.
- Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!)

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ.