

Фанкойлы напольно-потолочного типа



AFP-ZD-K

Производительность Q_х/Q_т
2,0/5,0-9,9/21,0 кВт



Y512

Z4E351B
(опция)HL-G3-3/4-S2 (3/4")
клапан 3-х ходовой
с приводом
(опция)

Модель	Ед. изм.	AFP-34ZD-K	AFP-51ZD-K	AFP-68ZD-K	AFP-85ZD-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	2,0/5,0	2,8/7,2	3,6/8,5	4,2/9,5
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,036	0,058	0,072	0,080
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	400/292/250	510/395/264	680/450/430	720/615/410
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	37	38	45	47
Расход воды (макс.)	л/с	0,13	0,14	0,16	0,20
Гидравлическое сопротивление	кПа	16,5	5	10	20
Габаритные размеры без упаковки	мм	834x694x238	834x694x238	834x694x238	834x694x238
Габаритные размеры в упаковке	мм	963x833x345	963x833x345	963x833x345	963x833x345
Вес (нетто)	кг	26	26	27	27
Вес (брутто)	кг	33	33	34	34
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20
Модель	Ед. изм.	AFP-102ZD-K	AFP-136ZD-K	AFP-170ZD-K	AFP-204ZD-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	5,4/11,5	6,4/13,7	8,9/19,0	9,9/21,0
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,086	0,091	0,150	0,200
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	1020	1100	1800	2040
Звуковое давление (макс.)	дБ(А)	49	48	50	55
Расход воды (макс.)	л/с	0,27	0,32	0,40	0,44
Гидравлическое сопротивление	кПа	36	38	52	55
Габаритные размеры без упаковки	мм	1300x600x188	1300x600x188	1590x695x238	1590x695x238
Габаритные размеры в упаковке	мм	1417x727x263	1417x727x263	1717x833x345	1717x833x345
Вес (нетто)	кг	31,5	32,5	48,5	48,5
Вес (брутто)	кг	36,5	37,5	57	57
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	3/4	3/4	3/4	3/4
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	20	20	20	20

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура входящего воздуха 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды 7/12°C.
- Теплопроизводительность – температура воздуха в помещении 20°C, температура входящей/выходящей воды 70/60°C.
- Рабочее давление воды не более 1,6 Мпа.
- Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!)