

Фанкойлы настенного типа



AFPD-BB4/A-K

Производительность Q_х/Q_т
2.2/2.4 – 4.3/4.7 кВт



YB1FA



Z4E351B
(опция)



HL-G3-1/2-S2 (1/2")
клапан 3-х ходовой
с приводом
(опция)

Модель	Ед.изм.	AFPD-34BB4/ A-K	AFPD-51BB4/ A-K	AFPD-68BB4/ A-K	AFPD-85BB4/ A-K
Производительность (холод/тепло)	кВт	2,1/2,2	2,6/2,7	3,5/3,6	4,2/4,5
Электропитание	В/Ф/Гц	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Потребляемая мощность	кВт	0,012	0,018	0,029	0,043
Расход воздуха (макс./средн./низк.)	м³/ч	340/255/170	510/382/255	680/510/340	850/637/425
Звуковое давление (макс./средн./низк.)	дБ(А)	27/22/21	35/28/21	42/34/26	46/39/30
Расход воды (макс.)	л/с	0,11	0,13	0,17	0,20
Гидравлическое сопротивление	кПа	18	28	43	47,28
Габаритные размеры без упаковки	мм	845x289x209	845x289x209	845x289x209	970x300x224
Габаритные размеры в упаковке	мм	973x363x295	973x363x295	973x363x295	1093x383x320
Вес (нетто)	кг	10.5	10.5	10.5	12.5
Вес (брутто)	кг	12.5	12.5	12.5	15.5
Подсоединение трубопроводов (вход/выход)	дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
Диаметр трубы отведения конденсата	мм	16	16	16	16

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура входящего воздуха 27°C по сухому термометру, 19°C по влажному термометру; температура входящей/выходящей воды 7/12°C.
- Теплопроизводительность – температура воздуха в помещении 20°C, температура входящей/выходящей воды 50/40°C.
- Рабочее давление воды не более 1,6 МПа.
- Клапан с приводом не входит в базовый комплект и приобретается отдельно (!)