

## Внутренние канальные блоки

### Блоки с высоким статическим давлением

| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND22PHS/B-T             | AMV-ND25PHS/B-T | AMV-ND28PHS/B-T | AMV-ND32PHS/B-T  | AMV-ND36PHS/B-T  |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 2.2/2.5                     | 2.5/2.8         | 2.8/3.2         | 3.2/3.6          | 3.6/4.0          |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 220~240/1/50 и 208~230/1/60 |                 |                 |                  |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 55                          | 55              | 55              | 65               | 65               |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 550/480/400                 | 550/480/400     | 550/480/400     | 600/500/420      | 600/500/420      |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 60/0~150                    | 60/0~150        | 60/0~150        | 60/0~150         | 60/0~150         |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 33/30/28                    | 33/30/28        | 33/30/28        | 33/31/29         | 33/31/29         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 700x700x300                 | 700x700x300     | 700x700x300     | 700x700x300      | 700x700x300      |
| Вес (нетто)                              | кг       | 32                          | 32              | 32              | 32               | 32               |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 3/8 / 1/4                   | 3/8 / 1/4       | 3/8 / 1/4       | 1/2 / 1/4        | 1/2 / 1/4        |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25              | 25              | 25               | 25               |
| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND40PHS/B-T             | AMV-ND45PHS/B-T | AMV-ND50PHS/B-T | AMV-ND56PHS/B-T  | AMV-ND63PHS/B-T  |
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 4.0/4.5                     | 4.5/5.0         | 5.0/5.6         | 5.6/6.3          | 6.3/7.1          |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 220~240/1/50 и 208~230/1/60 |                 |                 |                  |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 85                          | 85              | 85              | 90               | 90               |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 850/700/600                 | 850/700/600     | 850/700/600     | 1000/800/700     | 1000/800/700     |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 60/0~150                    | 60/0~150        | 60/0~150        | 90/0~200         | 90/0~200         |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 36/34/32                    | 36/34/32        | 36/34/32        | 37/35/33         | 37/35/33         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 700x700x300                 | 700x700x300     | 700x700x300     | 1000x700x300     | 1000x700x300     |
| Вес (нетто)                              | кг       | 34                          | 34              | 34              | 43               | 43               |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 1/2 / 1/4                   | 1/2 / 1/4       | 1/2 / 1/4       | 5/8 / 3/8        | 5/8 / 3/8        |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25              | 25              | 25               | 25               |
| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND71PHS/B-T             | AMV-ND80PHS/B-T | AMV-ND90PHS/B-T | AMV-ND100PHS/B-T | AMV-ND112PHS/B-T |
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 7.1/8.0                     | 8.0/9.0         | 9.0/10.0        | 10.0/11.2        | 11.2/12.5        |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 220~240/1/50 и 208~230/1/60 |                 |                 |                  |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 100                         | 100             | 140             | 140              | 160              |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 1250/1050/950               | 1250/1050/950   | 1800/1450/1250  | 1800/1450/1250   | 2000/1600/1400   |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 90/0~200                    | 90/0~200        | 90/0~200        | 90/0~200         | 90/0~200         |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 38/36/34                    | 38/36/34        | 40/37/35        | 40/37/35         | 40/38/36         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 1000x700x300                | 1000x700x300    | 1400x700x300    | 1400x700x300     | 1400x700x300     |
| Вес (нетто)                              | кг       | 43                          | 43              | 57              | 57               | 57               |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 5/8 / 3/8                   | 5/8 / 3/8       | 5/8 / 3/8       | 5/8 / 3/8        | 5/8 / 3/8        |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25              | 25              | 25               | 25               |

# Внутренние каналные блоки

## Блоки с высоким статическим давлением

| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND125PHS/B-T            | AMV-ND140PHS/B-T  | AMV-ND160PHS/B-T |
|------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------|------------------|
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 12.5/14.0                   | 14.0/16.0         | 16.0/18.0        |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 220~240/1/50 и 208~230/1/60 |                   |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 160                         | 220               | 230              |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 2000/1600/1400              | 2350/1900/1650    | 2500/2000/1750   |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 90/0~200                    | 90/0~200          | 90/0~200         |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 40/38/36                    | 42/39/37          | 44/41/38         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 1400x700x300                | 1400x700x300      | 1400x700x300     |
| Вес (нетто)                              | кг       | 56                          | 58                | 58               |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 5/8 / 3/8                   | 5/8 / 3/8         | 3/4 / 3/8        |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25                | 25               |
| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND180PHS/B-T            | AMV-ND224PH/A-T*  | AMV-ND280PH/A-T* |
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 18.0/20.0                   | 22.4/25.0         | 28.0/31.0        |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 220~240/1/50 и 208~230/1/60 |                   |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 350                         | 800               | 900              |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 3000/2600/2000              | 4000/3600/3200    | 4400/4000/3600   |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 90/0~170                    | 90/0~200          | 100/50~200       |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 49/47/44                    | 54/52/49          | 55/52/50         |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 1400x700x300                | 1483x791x385      | 1686x870x450     |
| Вес (нетто)                              | кг       | 58                          | 82                | 105              |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 3/4 / 3/8                   | 3/4 / 3/8         | 7/8 / 3/8        |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25                | 25               |
| Внутренний блок                          | Ед. изм. | AMV-ND400PH/AR-X*           | AMV-ND450PH/AR-X* | AMV-N560PH/AR-M* |
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 40.0/45.0                   | 45.0/50.0         | 56.0/63.0        |
| Электропитание                           | В/Ф/Гц   | 380~415/3/50~60             |                   |                  |
| Потребляемая мощность                    | Вт       | 2500                        | 2550              | 2700             |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 8000/6100/5050              | 8200/6600/5550    | 10000            |
| Внеш. стат. давление                     | Па       | 200/50~250                  | 200/50~250        | 200/50~250       |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 61/59/56                    | 62/60/57          | 63               |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 1680x900x650                | 1900x1100x700     | 1900x1100x850    |
| Вес (нетто)                              | кг       | 170                         | 236               | 282              |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 1 / 1/2                     | 1 1/8 / 1/2       | 1 1/8 / 5/8      |
| Диаметр дренажн. трубы                   | мм       | 25                          | 25                | 25               |

\* Блоки без встроенной дренажной помпы.