

# VRF-системы AMV-X. Наружные блоки

## Серия наружных блоков MINI WL/A-T/A-X и SLIM WL/C1-X

Наружные блоки мультизональных систем малой производительности AMV Mini и Slim — это отличный выбор, если объект не требует высокой производительности мультизональной системы и, соответственно, нет необходимости в использовании модульных систем. При той же производительности немодульный наружный блок характеризуется малыми габаритами и весом, а также значительно меньшей стоимостью по сравнению со стандартными наружными блоками модульной компоновки. Данные VRF-системы идеальны для квартир свободной планировки или коттеджей, где длины фреоновой трассы бытового кондиционера или мульти-сплит-системы не хватает. Таких объектов становится все больше, спрос на данные системы растет.



### MINI

| Наружный блок                            | Ед. изм. | AMV-100 WL/A-T | AMV-120 WL/A-T | AMV-140 WL/A-T | AMV-160 WL/A-T | AMV-120 WL/A-X | AMV-140 WL/A-X | AMV-160 WL/A-X |
|------------------------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Производительность холод/тепло           | кВт      | 10.0/11.0      | 12.1/14.0      | 14.0/16.5      | 16.0/18.5      | 12.1/14.0      | 14.0/16.5      | 16.0/18.5      |
| Потребляемая мощность холод/тепло        | кВт      | 2.70/2.50      | 3.05/3.27      | 3.98/3.99      | 4.85/4.67      | 3.05/3.27      | 3.98/3.99      | 4.85/4.67      |
| Электропитание                           | В/Гц     | 220~240/1/50   |                |                |                | 380~415/3/50   |                |                |
| EER/COP                                  | кВт      | 3.70/4.40      | 3.97/4.28      | 3.51/4.14      | 3.30/3.96      | 3.97/4.28      | 3.52/4.14      | 3.30/3.96      |
| Расход воздуха                           | м³/ч     | 4000           | 6000           | 6300           | 6600           | 6000           | 6300           | 6600           |
| Звуковое давление                        | дБ(А)    | 56             | 55             | 56             | 58             | 55             | 56             | 58             |
| Габаритные размеры (ШхГхВ)               | мм       | 980x360x790    |                |                |                | 900x340x1345   |                |                |
| Вес (нетто)                              | кг       | 80             | 110            | 110            | 110            | 120            | 120            | 120            |
| Подсоединение трубопроводов газ/жидкость | дюйм     | 5/8 / 3/8      | 5/8 / 3/8      | 5/8 / 3/8      | 3/4 / 3/8      | 5/8 / 3/8      | 5/8 / 3/8      | 3/4 / 3/8      |
| Макс. количество внутренних блоков       | шт       | 5              | 7              | 8              | 9              | 7              | 8              | 9              |
| Хладагент R410a                          | кг       | 4.8            | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| Количество компрессоров                  | шт       | 1              |                |                |                |                |                |                |

### SLIM

| AMV-224 WL/C1-X | AMV-280 WL/C1-X | AMV-335 WL/C1-X |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 22.4/24.0       | 28.0/30.0       | 33.5/35.0       |
| 7.2/6.5         | 9.8/8.8         | 10.8/10.2       |
| 380~415/3/50    |                 |                 |
| 3.11/3.69       | 2.86/3.41       | 3.10/3.43       |
| 8000            | 11000           | 11000           |
| 60              | 62              | 63              |
| 940x320x1430    | 940x460x1615    |                 |
| 133             | 166             | 177             |
| 3/4 / 3/8       | 7/8 / 3/8       | 1 / 1/2         |
| 13              | 17              | 20              |
| 5.5             | 7.1             | 8.5             |
| 1               |                 |                 |

Указанные значения приведены при следующих параметрах:

- Холодопроизводительность – температура наружного воздуха 35°C; температура в помещении 27°C по сухому термометру, 19 °C по влажному термометру
- Теплопроизводительность – температура наружного воздуха 7°C; температура в помещении 20°C