



СЕРИЯ IG2
инверторная

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СПЛИТ-СИСТЕМ





СЕРИЯ IG2

Надёжные инверторные кондиционеры с высоким классом энергоэффективности и набором самых необходимых функций, включая управление с помощью Wi-Fi (модуль приобретается отдельно), отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 15 до 60 м² и создадут комфортный микроклимат. Кондиционеры работают на инновационном хладагенте R32 с нулевым воздействием на озоновый слой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		AIRGREEN IG2				
		GRI/GRO-07IG2	GRI/GRO-09IG2	GRI/GRO-12IG2	GRI/GRO-18IG2	GRI/GRO-24IG2
Холодопроизводительность	Ватт	2300 (400-2800)	2500 (500-3250)	3200 (900-3600)	4600 (650-5200)	6155 (1800-6400)
Теплопроизводительность	Ватт	2400 (400-3000)	2800 (500-3500)	3400 (900-4000)	5200 (700-5400)	6448 (1600-6600)
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев	Ватт	670 / 620	720 / 750	991 / 916	1430 / 1400	1760 / 1860
Номинальный ток охлаждение/нагрев	А	3,2 / 3,2	3,2 / 3,2	4,4 / 4,3	6,3 / 6,2	7,7 / 8,1
EER	кВт	3,43	3,47	3,23	3,22	3,5
С.О.Р.	кВт	3,87	3,73	3,71	3,71	3,47
Электропитание	Ф, В, Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц	1Ф, 220~240В, 50Гц
Расход воздуха (SS/H/M/L)	м³/ч	500/470/390/270	500/420/390/300	590/480/410/280	850/720/610/520	850/720/610/520
Уровень шума внутр. блок (SS/H/M/L)	дБА	40/38/32/25	39/36/32/25	41/37/33/24	48/45/39/34	48/44/40/34
Уровень шума внешний (H/M/L)	дБА	50/-/-	51/-/-	52/-/-	54/-/-	57/-/-
Заправка хладагентом	Тип/ г	R32 / 450	R32 / 500	R32 / 550	R32 / 770	R32 / 1300
Дозаправка хладагента (стандарт 5 м.)	г/м	16	16	16	16	40
Кабель электропитания (наруж. или внутр. блок)	жил/мм²	3 / 1,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5	3 / 2,5
Межблочный кабель	жил/мм²	4 / 1,5	4 / 1,5	4 / 2,5	4 / 2,5	4 / 2,5
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ	дюйм	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 3/8	1/4 / 5/8
Габаритные размеры внутр. блок (WxDxH)	мм	713x195x270	713x195x270	790x200x275	970x224x300	970x224x300
Габаритные размеры наружн. блок (WxDxH)	мм	710x293x450	732x330x550	732x330x550	842x320x596	955x396x700
Вес нетто внутр./наруж. блока	кг	8 / 20	8 / 25	9 / 31	13,5 / 34	13,5 / 46
Вес брутто внутр./наруж. блока	кг	10 / 22	9,5 / 27,5	11 / 34	16,5 / 37	16,5 / 50,5
Размер в упаковке внутр./ наружн. блока (WxDxH)	мм	760x259x334 / 761x327x500	763x270x350 / 792X393X615	852x273x355 / 792x393x620	1041x320x383 / 881x363x645	1041x320x383 / 1029x458x750
Высота перепада трассы	м	10	10	10	10	10
Длина трассы	м	15	15	15	20	25
Изготовитель/Торговая марка компрессора	бренд	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD./GREE	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD./GREE	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD./GREE	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO., LTD./GREE	ZHUHAI GREE DAIKIN DEVICE CO., LTD
Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло	°C	18~43 / -15~24	-15~48 / -15~24	18~43 / -15~24	-15~48 / -15~24	-15~48 / -15~24
Расстояние между лапок наружного блока	мм	430	455	455	540	560

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления