

Серия D



- ПОСТОЯННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- ОЗОНОБЕЗОПАСНЫЙ ХЛАДАГЕНТ
- РЕЖИМ «ТУРБО»
- НОЧНОЙ РЕЖИМ
- АВТОРЕСТАРТ
- ТАЙМЕР
- САМОДИАГНОСТИКА
- ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛАССА «А»

Забота об экологии и эффективное потребление электроэнергии, что соответствует высочайшим современным стандартам эксплуатации зданий



WI-FI READY

Кондиционер подготовлен для установки Wi-Fi-контроллера DW21-B/DW22-B (опция) для удаленного управления через смартфон



Wi-Fi-контроллер (опция)



НАПРАВЛЕННЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК

Для улучшения конвекции при охлаждении воздушный поток направляется горизонтально, а при обогреве — вертикально



БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Благодаря оптимизированной конструкции вентилятор кондиционера эффективно работает даже на малых скоростях, обеспечивая уровень шума всего от 22 дБ(А)



Инструкция по монтажу и эксплуатации

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			ASX07D1	ASX09D1U	ASX12D1	ASX18D1U	ASX24D1
НАРУЖНЫЙ БЛОК			ASB07D1	ASB09D1U	ASB12D1	ASB18D1U	ASB24D1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.1	2.5	3.3	5.1	6.8
	Нагрев	кВт	2.1	2.5	3.3	5.3	7.2
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
	Охлаждение	кВт	0.66	0.78	1.03	1.59	2.20
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	0.66	0.78	1.03	1.59	2.20
	Нагрев	кВт	0.58	0.69	0.92	1.47	2.00
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.21 / A	3.22 / A	3.21 / A	3.11 / B
	Нагрев (COP)	-	3.62 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A	3.61 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	327.5	389	512.5	795	1097.5
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	500	600	900	1200
Уровень шума (выс./сред./низ./тих.)	Внутренний блок	дБ(А)	34/32/30/22	35/32/30/23	37/34/32/27	44/40/37/32	50/46/42/-
	Внутренний блок	мм	708×263×190	708×263×190	865×290×200	1008×318×225	1008×318×225
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	800×553×275	890×697×353
	Внутренний блок	мм	696×432×256	696×432×256	696×432×256	800×553×275	890×697×353
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.4	13	13
	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	9.4	13	13
Хладагент	Тип/заправка	кг	R410A/0.45	R410A/0.60	R410A/0.73	R410A/1.28	R410A/1.65
	Тип/заправка	кг	R410A/0.45	R410A/0.60	R410A/0.73	R410A/1.28	R410A/1.65
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/9.52	6.35/12.7	6.35/15.88
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев	°C	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24	-7-24
ИК-пульт	В комплекте				ARC-15		