

Инверторная сплит-система

Серия F Inverter



Могут больше с Wi-Fi
Совместим с контроллером Daichi*



Инструкция



- Инверторная технология
- Экологичный и эффективный хладагент R32
- Антибактериальное покрытие теплообменника
- Функция I Feel
- Режим Turbo
- Защита от коррозии
- Вертикальное распределение воздушного потока
- Таймер



Инверторная технология

Экономит до 30 % электроэнергии, а также обеспечивает стабильную работу даже при высокой загруженности электросети



Энергоэффективность класса A

Благодаря инверторным технологиям кондиционер плавно регулирует мощность, эффективно расходуя электроэнергию



Ночной режим

Температура и скорость воздушного потока автоматически изменяются для обеспечения максимального комфорта во время сна



Комбинированный фильтр

Задерживает вредные частицы, способствует нейтрализации действия аллергенов и микроорганизмов, содержащихся в воздухе.

Охлаждение / нагрев

Внутренний блок			ASX07FZ1	ASX09FZ1	ASX12FZ1	ASX18FZ1	ASX24FZ1
Наружный блок			ASB07FZ1	ASB09FZ1	ASB12FZ1	ASB18FZ1	ASB24FZ1
Производительность	Охлаждение	кВт	2.10 (1.0-2.6)	2.70 (1.2-3.0)	3.40 (1.0-3.6)	4.80 (1.2-5.1)	6.70 (1.3-7.4)
	Нагрев	кВт	2.10 (1.1-2.7)	2.90 (0.9-3.2)	3.40 (1.4-3.9)	4.80 (1.2-5.1)	7.00 (1.4-7.5)
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1	230, 50, 1
Потребляемая мощность ном. (мин.-макс.)	Охлаждение	кВт	0.65 (0.4-0.85)	0.81 (0.4-1.0)	1.03 (0.4-1.4)	1.45 (0.4-1.75)	1.86 (0.4-2.2)
	Нагрев	кВт	0.55 (0.4-0.75)	0.76 (0.5-0.9)	0.94 (0.5-1.4)	1.26(0.6-2.1)	1.75 (0.6-2.3)
Эффективность / Класс	Охлаждение (EER)	-	3.21 / A	3.31 / A	3.31 / A	3.31 / A	3.61 / A
	Нагрев (COP)	-	3.81 / A	3.81 / A	3.61 / A	3.81 / A	4.00 / A
Годовое энергопотребление	Среднее значение	кВт·ч	325	410	515	725	930
Расход воздуха (макс.)	Внутренний блок	м³/ч	450	450	500	700	1000
Уровень шума (выс.-низ.)	Внутренний блок	дБ(А)	34-22	35-23	38-23	44-28	47-29
Габариты (Ш×В×Г)	Внутренний блок	мм	700×265×190	700×265×190	700×265×190	805×290×200	975×320×220
	Наружный блок	мм	696×432×256	696×432×256	700×544×245	800×553×275	800×550×275
Вес	Внутренний блок	кг	7.3	7.3	7.3	8.7	11.6
	Наружный блок	кг	19.8	19.9	22.9	29.2	32.7
Хладагент	Тип/заправка	кг	R32 / 0.34	R32 / 0.36	R32 / 0.55	R32 / 0.68	R32 / 0.90
Трубопровод хладагента	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7	6.35 / 12.7
	Длина/перепад между блоками	м	15 / 10	15 / 10	15 / 10	20 / 10	25 / 15
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	°C	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43
	Нагрев	°C	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24	-15-24
ИК-пульт	В комплекте				ARC-15		

*Подходят контроллеры DW21-B, DW22-B + DCCOMUS1B.