

Внутренние блоки

Канальные блоки



ARC-20T
в комплекте

AWC-M2O (опция)

↑

Режим Turbo

🔍

Самодиагностика

🌙

Ночной режим

🕒

Таймер



Режим энергосбережения

В данном режиме кондиционер работает на малых мощностях, позволяя пользователю экономить на электроэнергии и насладиться комфортным отдыхом при низком уровне шума внутреннего блока



Воздушный фильтр

Встроенный фильтр предварительной очистки эффективно задерживает пыль, пух и другие загрязнения



Wi-Fi Ready

Кондиционер подготовлен для применения Wi-Fi-контроллера DW12-BL для удаленного управления через смартфон (опция)

Модель			ASX09MDZ1R	ASX12MDZ1R	ASX18MDZ1R
Производительность	Охлаждение	кВт	2.64	3.52	5.27
	Нагрев		2.78	3.96	5.75
Электропитание	Однофазное	В, Гц, Ф	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1	220-240, 50, 1
Потребляемая мощность	Охлаждение	кВт	35	37	48
	Нагрев		35	37	48
Расход воздуха (макс.)		м³/ч	500	600	850
Внешнее статическое давление		Па	12	12	12
Уровень шума (выс.-низ.)		дБ(А)	55-48	55-48	56-50
Габариты (Ш×В×Г)		мм	700×200×450	700×200×450	920×200×450
Вес		кг	16	16	20
Трубопровод хладагента (R32)	Диаметр для жидкости/газа	мм	6.35 / 9.52	6.35 / 9.52	6.35 / 12.7

15