

# DC-Инверторные сплит-системы

## PLATINUM BLACK



Platinum series

Серия Platinum Black объединяет в себе уникальное исполнение «черный брахат» и высокий уровень энергоэффективности "A+" при увеличенной мощности 10 000 BTU и 13 000 BTU. Безупречно тихая работа - 21дб(А) в совокупности с современной системой ионизации воздуха подарят абсолютно новый уровень комфорта.

### Технические характеристики

| Параметр / Модель                                  |       | BSPi/in-10HN1/BL/EU<br>BSPi/out-10HN1/BL/EU | BSPi/in-13HN1/BL/EU<br>BSPi/out-13HN1/BL/EU |
|--|-------|---|---|
| Производительность (охлаждение/обогрев)            | кВт   | 2,9 (1,4-3,0) / 2,9 (1,4 - 3,0)             | 3,5 (1,5-3,6) / 3,8 (1,5-4,1)               |
| Производительность (охлаждение/обогрев)            | BTU   | 10000 (4780-10240)/10000 (4780-10240)       | 12000 (5120-12280)/13000 (5120-13990)       |
| Европейский класс энергоэффективности (SEER/SCOP)  |       | A+ / A                                      | A+ / A                                      |
| Расход воздуха (внутренний/внешний блок)           | м³/ч  | 550/1600                                    | 580/1600                                    |
| Уровень шума внутреннего блока                     | дБ(А) | 21  | 23  |
| Напряжение питания                                 | В~Гц  | 220-240~50                                  | 220-240~50                                  |
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)         | кВт   | 0,91(0,35~1,25) / 0,74 (0,35~1,3)           | 1,19 (0,36~1,45) / 1,14 (0,38~1,5)          |
| Номинальный ток (охлаждение/обогрев)               | А     | 4,0/3,4                                     | 5,3/5,1                                     |
| Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)                  | мм    | 780x270x212                                 | 780x270x212                                 |
| Размеры внешнего блока (ШxВxГ)                     | мм    | 660x482x240                                 | 660x482x240                                 |
| Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)         | мм    | 830x335x260                                 | 830x335x260                                 |
| Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)            | мм    | 780x530x315                                 | 780x530x315                                 |
| Вес нетто/брутто внутреннего блока                 | кг    | 8,0/9,5                                     | 8,0/9,5                                     |
| Вес нетто/брутто внешнего блока                    | кг    | 22/24                                       | 23/25                                       |
| Диаметр труб (жидкость/газ)                        | дюйм  | 1/4" / 3/8"                                 | 1/4" / 3/8"                                 |
| Максимальная длина магистрали                      | м     | 15  | 15  |
| Максимальный перепад высот                         | м     | 5   | 5   |
| Хладагент  |       | R410A / 620                                 | R410A / 850                                 |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев) |       | -10°C ~ +43°C / -15°C ~ +24°C               |   |
| Марка компрессора                                  |       | GMCC-TOSHIBA                                | GMCC-TOSHIBA                                |

### Установочные размеры и габариты

|                                 |              |              |              |                              |              |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 |              |              |              |                              |              |              |              |              |              |              |
| <b>Модель (внутренний блок)</b> | <b>А, мм</b> | <b>В, мм</b> | <b>С, мм</b> | <b>Модель (внешний блок)</b> | <b>А, мм</b> | <b>В, мм</b> | <b>С, мм</b> | <b>Д, мм</b> | <b>Н, мм</b> | <b>і, мм</b> |
| BSPi/in-10HN1/BL/EU             | 780          | 270          | 212          | BSPi/out-10HN1/BL/EU         | 722          | 660          | 240          | 290          | 482          | 438          |
| BSPi/in-13HN1/BL/EU             | 780          | 270          | 212          | BSPi/out-13HN1/BL/EU         | 722          | 660          | 240          | 290          | 482          | 438          |