

# ON/OFF Сплит-системы ECO EDGE



Серия Eco Edge обладает возможностью регулировки потока воздуха в четырех направлениях с пульта дистанционного управления, что позволяет максимально комфортно использовать кондиционер. Модель соответствует энергоэффективности класса А, что обеспечивает экономию электроэнергии. Функция i-Feel позволяет контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.

## Технические характеристики

Параметр / Модель		BSL/in-07HN1_21Y BSL/out-07HN1_21Y	BSL/in-09HN1_21Y BSL/out-09HN1_21Y	BSL/in-12HN1_21Y BSL/out-12HN1_21Y	BSL/in-18HN1_21Y BSL/out-18HN1_21Y	BSL/in-24HN1_21Y BSL/out-24HN1_21Y
Цвет						
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,08/2,20	2,5/2,55	3,2/3,2	5,1/5,2	6,8/7,0
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7097/7506	8530/8700	10918/10918	17401/17742	23202/23884
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	500/1600	500/1600	500/1800	1050/2300	1050/3500
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	23	25	30	35	36
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,64/0,61	0,78/0,71	0,99/0,88	1,59/1,44	2,12/1,94
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,9/2,7	3,5/3,2	4,5/4	7,2/6,5	9,6/8,8
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	780x270x214	780x270x214	780x270x214	960x315x230	960x315x230
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	660x482x240	660x482x240	715x482x240	780x540x260	860x667x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	830x335x260	830x335x260	830x335x260	1022x380x310	1022x380x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	780x530x315	780x530x315	780x530x315	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/8,5	8/9,5	8/9,5	12,5/14,5	12,5/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22/24	23/25	26/28,5	38/41	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	8	5	5	10	10
Хладагент	г	R410A/530	R410A/530	R410A/710	R410A/1040	R410A/1170
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+18°C ~ +43°C / -7°C ~ +27°C				
Марка компрессора		RECHI	RECHI	GMCC	GMCC	HIGHLY

## Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSL/in-07HN1_21Y	780	270	214	BSL/out-07HN1_21Y	722	660	240	264	493	438
BSL/in-09HN1_21Y	780	270	214	BSL/out-09HN1_21Y	722	660	240	264	493	438
BSL/in-12HN1_21Y	780	270	214	BSL/out-12HN1_21Y	722	660	240	264	493	438
BSL/in-18HN1_21Y	960	315	230	BSL/out-18HN1_21Y	856	780	260	290	538	530
BSL/in-24HN1_21Y	960	315	230	BSL/out-24HN1_21Y	935	860	310	341	667	542