

ON/OFF Сплит-системы GREENLAND



Greenland — сплит-система профессионального уровня, сочетающая в себе стильный дизайн и высокую производительность. Прибор способен запоминать выбранное положение жалюзи, поэтому их не нужно настраивать заново при каждом включении. С помощью функции i-Feel кондиционер поддерживает заданную температуру в месте нахождения пульта дистанционного управления.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSGR/in-07HN1	BSGR/in-09HN1	BSGR/in-12HN1	BSGR/in-18HN1	BSGR/in-24HN1	BSGR/in-30HN1
		BSGR/out-07HN1	BSGR/out-09HN1	BSGR/out-12HN1	BSGR/out-18HN1	BSGR/out-24HN1	BSGR/out-30HN1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,3/2,3	2,6/2,7	3,3/3,4	4,8/5,3	6,2/6,7	8,5/9,2
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7677/8018	8701/9042	11089/11601	16378/18084	20984/22860	29002/31390
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	470/1200	470/1200	550/1600	650/1800	900/3000	1300/3200
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	26	26	33	31	37	40
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,7/0,65	0,79/0,73	1,0/0,94	1,49/1,46	1,91/1,85	2,23/2,13
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	5,5	6,2	6,3	10,75	13,88	15
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	696×251×190	696×251×190	770×251×190	849×289×215	972×300×225	1081×325×248
Размеры внешнего блока (ШхВхГ)	мм	720×428×310	720×428×310	782×540×320	848×540×320	912×646×373	965×700×396
Размеры упаковки внутреннего блока (ШхВхГ)	мм	742×308×251	742×308×251	817×308×251	897×341×268	1017×366×289	1127×397×324
Размеры упаковки внешнего блока (ШхВхГ)	мм	768×353×490	768×353×490	823×358×595	881×363×595	963×411×700	1026×455×735
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	8,8/7,5	9,2/7,7	9,9/8,4	13/11	15,8/13,7	18,7/16,2
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	24/22	26,5/24,5	32,5/30	41,5/39	50/47	65,5/61
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	25	25	30
Максимальный перепад высот	м	10	10	10	10	10	10
Хладагент	г	R410A / 550	R410A / 560	R410A / 720	R410A / 1260	R410A / 1450	R410A / 1900
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+18 °C ~ +43 °C / -15 °C ~ +24 °C			+18 °C ~ +43 °C / -7 °C ~ +24 °C		
Марка компрессора		GREE	GREE	GREE	GREE	GREE	GREE

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Модель (внешний блок)	А, мм	В, мм	С, мм	Д, мм	Н, мм	і, мм
BSGR/in-07HN1	696	251	190	BSGR/out-07HN1	720	720	310	286	428	440
BSGR/in-09HN1	696	251	190	BSGR/out-09HN1	720	720	310	286	428	440
BSGR/in-12HN1	770	251	190	BSGR/out-12HN1	782	782	320	286	540	440
BSGR/in-18HN1	849	289	215	BSGR/out-18HN1	848	848	320	286	540	510
BSGR/in-24HN1	972	300	225	BSGR/out-24HN1	913	912	373	348	646	549
BSGR/in-30HN1	1081	325	248	BSGR/out-30HN1	963	965	396	396	700	560