

ON/OFF Сплит-системы LAGOON



Серия Lagoon — бестселлер сплит-систем Ballu. Кондиционер оснащен фильтрами высокой плотности и имеет функцию запоминания настроек пользователя. Сплит-система Lagoon on-off выпущена в едином дизайне с инверторной моделью, что позволит оформить дом в едином стиле.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSD/in-07HN1_20Y BSD/out-07HN1_20Y	BSD/in-09HN1_20Y BSD/out-09HN1_20Y	BSD/in-12HN1_20Y BSD/out-12HN1_20Y	BSD/in-18HN1_20Y BSD/out-18HN1_20Y	BSD/in-24HN1_20Y BSD/out-24HN1_20Y
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,2/2,2	2,64 / 2,64	3,52 / 3,81	5,28 / 5,57	7,03 / 7,33
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7500/7500	9000/9000	12000/13000	18000/19000	24000/25000
Класс энергоэффективности (EER/COP)	A/A	A/A	A/A	A/A	A/A	C/C
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	437/1800	585/1810	593/2000	801/2000	997/3300
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	23	26	31	31	32
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,68/0,61	0,82/0,73	1,1/1,05	1,64/1,54	2,5/2,28
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,98/2,7	3,6/3,4	4,8/4,6	7,1/6,7	10,9/9,9
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	715x285x194	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	720x495x270	720x495x270	770x555x300	770x555x300	845x702x363
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	790x360x270	880x360x270	880x360x270	1045x380x295	1130x405x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	828x540x298	828x540x298	900x585x345	900x615x348	965x765x395
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7,4/9,5	8,1/10,2	8,1/9,9	11,1/14,3	13,2/16,2
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	24,6/26,5	26,9/28,9	30,8/33,1	40/42,9	51,6/56,8
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	3/8" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	20	20	20	25	25
Максимальный перепад высот	м	8	8	8	10	10
Хладагент/вес	кг	R410A/630	R410A/660	R410A/740	R410A/1180	R410A/1750
Диапазон рабочих температур (охлаждение/обогрев)		+18°C~+43°C/-7°C~+24°C				
Марка компрессора		GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSD/in-07HN1_20Y	715	285	194	BSD/out-07HN1_20Y	773	720	270	260	495	450
BSD/in-09HN1_20Y	805	285	194	BSD/out-09HN1_20Y	773	720	270	260	495	450
BSD/in-12HN1_20Y	805	285	194	BSD/out-12HN1_20Y	840	770	300	298	555	487
BSD/in-18HN1_20Y	957	302	213	BSD/out-18HN1_20Y	874	770	300	298	555	511
BSD/in-24HN1_20Y	1040	327	220	BSD/out-24HN1_20Y	955	845	363	350	702	663