

ON/OFF Сплит-системы

PLATINUM CITY



Новейшая архитектура цельнолитого внутреннего блока гарантирует безупречную тихую работу при перепадах температур и естественном расширении материалов. Модель соответствует энергоэффективности класса А и оснащена опцией I-Feel, позволяющей контролировать температуру непосредственно в месте нахождения пользователя.

Технические характеристики

Параметр / Модель		BSEP/in-07HN1 BSEP/out-07HN1	BSEP/in-09HN1 BSEP/out-09HN1	BSEP/in-12HN1 BSEP/out-12HN1	BSEP/in-18HN1 BSEP/out-18HN1	BSEP/in-24HN1 BSEP/out-24HN1
Производительность (охлаждение/обогрев)	кВт	2,08/2,2	2,5/2,55	3,2/3,2	5,2/5,1	6,8/7,0
Производительность (охлаждение/обогрев)	BTU	7097 / 7506	8530 / 8700	10918 / 10918	17401 / 17742	23202 / 23884
Класс энергоэффективности (EER/COP)		A/A	A/A	A/A	A/A	A/A
Расход воздуха (внутренний/внешний блок)	м³/ч	500 /1600	500 /1600	500 /1800	1050/2300	1050/3500
Уровень шума внутреннего блока	дБ(А)	23	25	30	35	36
Напряжение питания	В~Гц	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50	220-240~50
Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев)	кВт	0,64/0,61	0,78/0,7	0,99/0,88	1,59/1,44	2,12/1,94
Номинальный ток (охлаждение/обогрев)	А	2,9/2,7	3,5/3,2	4,5/4,0	7,2/6,5	9,6/8,8
Размеры внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	780x270x212	780x270x212	780x270x212	960x315x230	960x315x230
Размеры внешнего блока (ШxВxГ)	мм	660x482x240	660x482x240	715x482x240	780x540x260	860x650x310
Размеры упаковки внутреннего блока (ШxВxГ)	мм	830x335x260	830x335x260	830x335x260	1022x380x310	1022x380x310
Размеры упаковки внешнего блока (ШxВxГ)	мм	780x530x315	780x530x315	830x530x315	910x600x360	995x720x420
Вес нетто/брутто внутреннего блока	кг	7/8,5	8,0/9,5	8,0/9,5	12,5/14,5	12,5/14,5
Вес нетто/брутто внешнего блока	кг	22/24	23/25	26/28,5	38/41	45/49
Диаметр труб (жидкость/газ)	дюйм	1/4" / 3/8"	1/4" / 3/8"	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	1/4" / 5/8"
Максимальная длина магистрали	м	15	15	15	20	20
Максимальный перепад высот	м	8	5	5	10	10
Хладагент	г	R410A/530	R410A/530	R410A/710	R410A/1040	R410A/1170
Диапазон рабочих температур (охлаждение / обогрев)		+18°C ~ +43°C / -7°C ~ +24°C				
Марка компрессора		RECHI	RECHI	GMCC-TOSHIBA	GMCC-TOSHIBA	HIGHLY-HITACHI

Установочные размеры и габариты

Модель (внутренний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	Модель (внешний блок)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	H, мм	i, мм
BSEP/in-07HN1	780	270	212	BSEP/out-07HN1	722	660	240	264	493	438
BSEP/in-09HN1	780	270	212	BSEP/out-09HN1	722	660	240	264	493	438
BSEP/in-12HN1	780	270	212	BSEP/out-12HN1	722	660	240	264	493	438
BSEP/in-18HN1	960	315	235	BSEP/out-18HN1	856	780	260	290	538	530
BSEP/in-24HN1	960	315	235	BSEP/out-24HN1	935	860	310	341	667	542